




DATA PROCESSING SYSTEMS

HC 85

MANUAL TEHNIC



întreprinderea de calculatoare electronice

NO-83

EVIDENTA MODIFICĂRILOR

Revizia	Data	Document modifier si locatii afectate
A	Iun. '86	Prima editare
B	Feb.'87	Editarea a doua

Codul acestei publicatii este :

Comentarii sau observatii asupra acestei publicatii se pot trimite direct la :

INTreprinderea de Calculatoare Electronice

Compartimentul Pregatirea Documentatiei pentru Beneficiari

Str. Ing. GEORGE CONSTANTINESCU Nr. 2 - 78009 - Bucuresti 2

sau folosind fisa pentru comentarii aflata la sfiraitul acestei publicatii.

IMPRIMAT IN I.C.E.

CUPRINS

1.	PREZENTARE GENERALA SI INSTALARE	5
1.1	Prezentare generala	5
1.2	Instalare	8
2.	ELEMENTE DE PROGRAMARE SI EDITARE	9
2.1	Utilizarea tastaturii	9
2.2	Modul de afisare	10
2.3	Programe, liniile de program si editarea programelor utilizand EDIT si sagetile, RUN, LIST, GO TO, CONTINUE, INPUT, NEW, REM, PRINT, STOP in INPUT data, BREAK	11
3.	LIMBAJUL BASIC	17
3.1	Variabile si expresii aritmetice Sume de variabile, expresii, notatii, operatii	17
3.2	Siruri de caractere Operatii cu siruri de caractere	18
3.3	Tablouri Tablouri de numere si siruri - DIM	19
3.4	Initializarea variabilelor - READ, DATA, RESTORE	20
3.5	Operatii logice =, <, >, <=, >=, AND, OR, NOT	21
3.6	Functii †, PI, EXP, LN, SIN, COS, TAN, ASN, ACS, ATN DEF, LEN, STR\$, VAL, SGN, ABS, INT, SQR, FN	23
3.7	Decizii - IF, THEN, STOP	25
3.8	Iteratii - FOR, NEXT, TO, STEP	26
3.9	Subroutine - GOSUB, RETURN	27
3.10	Generarea numerelor aleatoare - RND, RANDOMIZE	28
3.11	Setul de caractere - CODE, CHR\$, POKE, PEEK, USR, BIN	29
3.12	Grafice - PLOT, DRAW, CIRCLE, POINT	31
3.13	Instructiuni de intrare-iesire - PRINT, INPUT Utilizarea separatorilor :, ;, ', TAB, AT, LINE CLS	34
3.14	Culori - PAPER, INK, FLASH, INVERSE, OVER, BORDER, ATTR	37
3.15	Miscarea - PAUSE, INKEY\$, PEEK	39
3.16	Memoria - CLEAR	41
3.17	Producerea sunetelor - BEEP	44
3.18	Utilizarea codului masina - USR	45
3.19	Utilizarea porturilor INPUT/OUTPUT - IN, OUT	47
3.20	Inregistrarea pe cassetă SAVE, VERIFY, LOAD, MERGE	48
3.21	Imprimanta - LLIST, LPRINT, COPY	50
3.22	Variabile de sistem	50
3.23	Canale I/O si cai	52
3.24	Alte echipamente	53

4.	FUNCTIONAREA CALCULATORULUI HC 85	55
4.1	Schema bloc	55
4.2	Unitatea centrala de prelucrare	57
4.3	Memoria ROM	61
4.4	Memoria video si de program	61
4.5	Memoria suplimentara	63
4.6	Sincrogeneratorul	64
4.7	Tastatura	65
4.8	Interfata audio	66
4.9	Codorul PAL	67
4.10	Conectorii	70
4.11	Sursa de alimentare	73
4.12	Programe de test	73
4.13	Depanare	74
ANEXA A	LISTA DE COMONENTE	75
ANEXA B	SCHEME LOGICE	79

1. PREZENTARE GENERALA SI INSTALARE

1.1 PREZENTARE GENERALA

Microcalculatorul HC-85 este construit cu microprocesorul Z80A. Sistemul dispune de 64 Ko memorie, din care 16 Ko sunt de tip EPROM si contin interpretorul BASIC iar 48 Ko sunt de tip RAM. Ca dispozitiv de afisare este utilizat un televizor alb-negru sau color, iar ca memorie externa un casetofon audio obisnuit.

Manualul ajuta pe utilizator sa realizeze si sa ruleze programe scrise in limbajul BASIC sau in limbaj masina.

Calculatorul este prevazut cu conectori pentru legarea echipamentelor periferice. Amplasarea conectorilor este data in fig. 1.1 a sau 1.1 b in noua varianta de carcasa.

Conectorul de alimentare este folosit la alimentarea calculatorului de la alimentatorul de +9V. Puterea consumata de calculator este de aprox. 15 W.

Conectorul de televizor este folosit pentru interconectarea cu un televizor alb-negru sau color de tip PAL. Televizorul trebuie acordat pe canalul 10.

Conectorul video permite conectarea oricarui tip de monitor alb-negru sau color (PAL, RGB). Asignarea pinilor este data in capitolul 4.

Conectorii de joystick permit cuplarea a doua joystick-uri de tip Sinclair.

Conectorul pentru extensie (edge-conectorul) foloseste la legarea extensiilor (disc, interfata seriala, PROM, etc.).

Conectorul de casetofon este folosit pentru incarcarea programelor de pe caseta si salvarea lor pe caseta. Se recomanda folosirea casetelor de tip C-60. Casetofonul folosit poate fi orice tip de casetofon audio. Se poate folosi de asemenea orice tip de magnetofon.

Calculatorul HC-85 se livreaza impreuna cu urmatoarele:

- prezentul manual de utilizare
- alimentator + 9V DC
- cablu pentru televizor
- cablu pentru casetofon




Figura 1.1 a




Figura 1.1 b

1.2 INSTALARE

Calculatorul se alimenteaza prin intermediul alimentatorului de +9V de la reteaia de curent alternativ de 220V. Pentru evitarea pericolului de accidentare calculatorul trebuie sa fie alimentat numai de la prize prevazute cu legatura la pamant.

Punerea sub tensiune si oprirea calculatorului:

- a. se introduce cablul de televizor atit in televizor cit si in calculator.
- b. se acordeaza televizorul pe canalul 10.
- c. se introduce cablul de casetofon (daca urmeaza a se folosi si casetofonul).
- d. se introduc si eventualele extensii sau cabluri video.
- e. se introduce alimentatorul in priza de 220V.
- f. se introduce conectorul alimentatorului in conectorul de alimentare de +9V.
- g. se regleaza televizorul din butonul de acord fin pina cind imaginea devine clara si stabila.
- h. daca pe ecran nu apare mesajul

HC - 85

I.C.E. Felix

se apasa cu ajutorul unui creion pe interrupatorul de RESET aflat in dreapta tastei 0 sub nivelul tastaturii; interrupatorul de RESET se poate folosi ori de cate ori se doreste reinitializarea calculatorului.

- i. in cazul televizoarelor color se regleaza culorile in asa fel incit sa avem litere negre pe fond alb.
- j. pentru oprire operatiile a+f vor fi executate in ordine inversa.

2. ELEMENTE DE PROGRAMARE SI EDITARE

2.1 UTILIZAREA TASTATURII

Tastatura calculatorului HC-85 este similara cu a unei masini de scris; literele si cifrele sunt in aceleasi pozitii cu exceptia literelor Q, Z si M. Tastatura cuprinde simboluri simple (litere, numere, etc.) si compuse (cuvinte cheie, nume de functii, etc.) care sunt introduse printre singura actionare si nu prin tastarea caracter cu caracter. Pentru a obtine toate functiile si comenzile, unele taste au pina la sase semnificatii diferite, selectionabile prin actionarea tastei corespunzatoare simultan cu una din tastele CAPS SHIFT sau SYMBOL SHIFT si in functie de modul de lucru al calculatorului.




Fig. 2.1

HC-85 are cinci moduri de lucru :

1. Modul K (keyword-cuvint cheie) apare atunci cind seastepta o comanda sau o linie de program (altceva decit date de intrare). Aceasta se intimpla la inceput de linie, imediat dupa un THEN, sau dupa caracterul ":" (ce separa instructiuni aflate pe aceiasi linie). In modul K, daca nu sunt utilizate shift-uri, tasta urmatoare va fi interpretata ca un cuvant cheie (pozitia 3 din figura 2.1 pentru taste alfanumerice) sau ca o cifra (pozitia 1 din fig. 2.1 pentru taste numerice).
2. Modul L (letters-litere) alterneaza cu modul K. Simbolul principal scris pe o tasta apare pe ecran prin simpla actionare a acesteia. In cazul unei litere, ea va aparea ca litera mica. Atit in modul L cit si in modul K, actionarea simultana a lui SYMBOL SHIFT si a unei taste numerice va fi interpretata drept caracterul din pozitia 2 (vezi fig. 2.1). CAPS SHIFT cu o tasta numerica se va interpreta ca functia de control din pozitia 4 (vezi fig. 2.1). Actionarea unei taste literale simultan cu CAPS SHIFT in modul de lucru K nu are nici un efect, iar in modul L produce conversia literelor mici in litere mari.
3. Modul C (capitals-majuscule) este o varianta a modului L, in care scrierea se face cu majuscule. CAPS LOCK determina trecerea din modul L in modul C si invers.

4. Modul E (extended-extins) este utilizat pentru a obtine caractere noi, in special alte comenzi. Acest mod se obtine prin actionarea simultana a ambelor shift-uri cind pe ecran apare cursorul E. Iesirea din modul extins se face automat dupa actionarea tastei dorite. In acest mod apasarea unei taste literale genereaza caracterul sau simbolul de pe pozitia 4 (fig. 2.1) daca e apasata singura si caracterul sau simbolul de pe pozitia 5 daca e apasata impreuna cu una din tastele SHIFT. Apasarea unei taste numerice genereaza o comanda daca e apasata impreuna cu SYMBOL SHIFT si o secventa de control a culorii daca e apasata singura.

5. Modul G (graphics-grafic) se obtine prin actionarea tastelor CAPS SHIFT si 9. Anularea acestui mod de lucru se face actionind din nou tastele CAPS SHIFT si 9 sau numai tasta 9. O tasta numerica va da un mozaic grafic predefinit (in afara tastelor 0 si 9) si orice tasta literala in afara de V, W, X, Y si Z va genera un simbol grafic definit de utilizator.

Daca o tasta este apasata mai mult de 2-3 secunde, aceasta va incepe sa se repete.

Tastele apasate apar in partea de jos a ecranului, fiecare caracter fiind inserat pe locul cursorului. Cursorul poate fi mutat la stanga cu <-- (CAPS SHIFT si 5) sau la dreapta cu --> (CAPS SHIFT si 8). Caracterul din stanga cursorului poate fi sters cu DELETE (CAPS SHIFT si 0).

La inscrierea simbolurilor pe tastatura au fost folosite urmatoarele prescurtari:

RAND	in loc de	RANDOMIZE
BRGT	in loc de	BRIGHT
INV	in loc de	INVERSE
CR	in loc de	ENTER
CS	in loc de	CAPS SHIFT
SS	in loc de	SYMBOL SHIFT
SCR\$	in loc de	SCREEN\$
CONT	in loc de	CONTINUE

2.2 MODUL DE AFISARE

Ecranul afisare are 24 de linii, fiecare cu 32 de caractere. Ecranul are doua parti. Partea de sus de 22 linii e folosita pentru listarea instructiunilor sau a rezultatelor programului. Cind aceasta parte este plina calculatorul face "scroll". Pentru a putea vedea toate liniile, calculatorul se opreste si apare mesajul scroll ?. Apasarea tastelor N, SPACE sau STOP va intreaga programul si va afisa mesajul:

D BREAK - CONT repeats

Orice alta tasta determina calculatorul sa faca scroll. Partea de jos a ecranului este folosita pentru comenzi de intrare, liniile de program, tiparirea datelor de intrare, cit si pentru mesaje.

2.3 PROGRAME, LINII DE PROGRAM SI EDITAREA PROGRAMELOR UTILIZIND EDIT SI SAGETILE, RUN, LIST, GO TO, CONTINUE, INPUT, NEW, REM, PRINT, STOP IN INPUT DATA, BREAK

Limbajul BASIC admite doua tipuri de instructiuni: numerotate si nenumerotate. Instructiunile nenumerotate sunt executate imediat dupa apasarea tastei CR. Instructiunile numerotate sunt stocate ca linii de program. Numerele de linie trebuie sa fie intregi, intre 1 si 9999. Listarea si executia unui program se fac prin ordonarea programului dupa numerele de linie. De aceea este indicat ca la scrierea unui program sa se pastreze spatiu intre numerele a doua linii consecutive, dind astfel posibilitatea inserarii cu usurinta de linii noi. O linie de program poate contine una sau mai multe instructiuni; separarea instructiunilor dintr-o linie se face cu caracterul :

Cursorul > indica linia curenta asupra careia se pot face modificari sau dupa care se pot inserta alte linii. De obicei, cursorul se afla pe ultima linie introdusa, dar pozitia lui poate fi deplasata in sus sau in jos prin apasarea simultana a tastei CAPS SHIFT si a sagetilor.

In continuare vor fi prezentate exemple de programe in care sunt trecute in revista cteva instructiuni BASIC, punindu-se accentul pe facilitatile de editare ale sistemului.

Exemplul 1. Sa se tiparesca suma a doua numere.
Dupa ce se vor introduce linile (in ordinea mentionata):

```
20 PRINT a  
10 LET a=10
```

se constata ca programul se tiparaeste pe ecran in permanenta ordonat dupa numarul de linie.

Pina acum s-a introdus primul numar. Pentru a-l introduce pe al doilea, se scrie linia:

```
15 LET b=15
```

Pentru tiparirea sumei, este necesar ca linia 20 sa aiba forma:

```
20 PRINT a+b
```

S-ar putea rescrie linia, dar este mai usor sa se faca uz de facilitatile EDIT. Pentru aceasta se coboara cursorul de la linia 15 la linia 20, actionind tasta ↓. In continuare se actioneaza tasta EDIT; in partea de jos a ecranului va aparea o copie a liniei curente (in exemplul prezentat linia 20). Se actioneaza tasta --> pina cind cursorul > se deplaceaza la sfarsitul liniei si apoi se introduc +b (fara CR).

Ultima linie a ecranului va arata acum astfel:

```
20 PRINT a+b
```

Cu CR, vechea linie 20 va fi inlocuita cu cea noua.

Se executa acest program utilizind RUN si CR; ca urmare pe ecran va aparea afisat rezultatul operatiei a+b. Apasind din nou RUN si CR programul este executat identic. Dupa terminarea executiei programului ramane inregistrata in memorie ultima valoare a fiecarei variabile din program. Ele pot fi vizualizate printre instructiune PRINT neeticatata. Aceasta operatie este utila la depanarea programului.

Pentru a sterge ultima linie a ecranului se utilizeaza EDIT. Se introduce o succesiune de caractere (fara CR) care vor fi sterse folosind una dintre metodele:

1. actionarea tastei DELETE pina cind linia este stearsa in intregime.
2. actionarea tastei EDIT; pe ultima linie a ecranului apare o copie a liniei curente. Cu CR acum, linia curenta ramane nemodificata, iar ultima linie a ecranului este stearsa.

Presupunem ca se introduce din greseala linia:

12 LET b=8

Ea va putea fi stearsa scriind:

12 (cu CR desigur).

Se observa ca a disparut cursorul programului. Daca se actioneaza ↑, cursorul va apare la linia 10, in timp ce daca se actioneaza ↓ va apare la linia 15. Se scrie:

12 (si CR)

Din nou cursorul programului va fi ascuns intre liniile 10 si 15. Actionind acum EDIT, linia 15 va apăra in zona de editare. Cind cursorul programului este ascuns intre doua linii, EDIT aduce in josul ecranului linia care are numarul de linie imediat urmator. Se scrie acum:

30 (si CR)

De aceasta data cursorul este ascuns dupa sfarsitul programului. Cu comanda:

LIST 15

pe ecran se obtine:

15>LET b=15
20 PRINT a+b

Instructiunea LIST 15 produce listarea incepand cu linia 15 si pune cursorul programului la linia 15. Pentru un program foarte lung, LIST va fi o metoda mai utilizata de mutare a cursorului decit ↑ sau ↓.

Aceasta ilustreaza o alta utilitate a numerelor de linie; ele actioneaza ca nume ale liniilor de program astfel incit se pot face referiri la ele in acelasi mod in care se fac referiri la numele de variabile. LIST (neurmat de un numar) determina listarea de la inceputul programului.

O alta comanda este NEW. Efectul ei consta in stergerea programelor si variabilelor din memoria calculatorului.

Exemplul 2. Sa se scrie un program care transforma temperatura din grade Fahrenheit in grade Celsius.

```
10 REM conversia temperaturii
20 PRINT "grade F","grade C"
30 PRINT
40 INPUT "introduceti gradele F. ",f
50 PRINT f,(f-32)*5/9
60 GO TO 40
```

Este necesar sa fie introdusa pe rand fiecare litera pentru a obtine "conversia temperaturii" in linia 10. In linia 60 se obtine GO TO actionind tasta G (desi contine spatiu, GO TO constituie un singur cuvant cheie).

Rulind programul, se va vedea pe ecran capul de tabel tiparit de linia 20. Linia 10 este ignorata de calculator, instructiunea REM introducand un comentariu in textul sursa. Comanda INPUT din linia 40 asteapta sa fie introdusa o valoare pentru variabila F; se introduce un numar si se actioneaza apoi CR. Calculatorul afiseaza rezultatul si nu se opreste din rulare, ci asteapta alt numar (datorita saltului din linia 60). Programul se poate opri prin actionarea tastei STOP in momentul in care pe ecran apare scris:

Introduceti gradele F.

Calculatorul intoarce mesajul

H STOP in INPUT 40:1

care precizeaza de ce si unde s-a oprit din rulare (in prima instructiune din linia 40).

Pentru a continua programul se introduce CONTINUE si calculatorul va astepta alt numar. CONTINUE determina rularea programului de la linia de la care se oprise executia (linia 40).

Se rescrie linia 60 sub forma

60 GO TO 31

In executie, aceasta varianta se comporta identic cu varianta precedenta. Daca numarul liniei intr-o comanda GO TO se refera la o linie inexista, atunci se sare la linia imediat urmatoare numarul dat. Acest lucru este valabil si pentru comanda RUN (de fapt RUN are acelasi efect cu RUN 0).

Daca tiparam numere pina cind se umple ecranul, calculatorul va muta intreaga parte de sus a ecranului cu o linie pentru a face loc, pierzind astfel capul de tabel. Cind am terminat de tiparit, programul se poate opri cu STOP urmat de CR. Lista de instructiuni a programului se poate afisa dupa intrerupere apasind CR.

Se analizeaza instructiunea PRINT din linia 50. Virgula utilizata aici determina inceperea tiparirii fie in marginea din stanga, fie in mijlocul ecranului, in functie de ce urmeaza dupa virgula. In acest caz tiparirea temperaturii in grade Celsius are loc in mijlocul liniei.

Caracterul punct si virgula ";" determina tiparirea sirului urmator imediat dupa sirul precedent. Se poate vedea aceasta daca in linia 50 e inlocuit caracterul "," cu ";".

Alt semn de punctuatie ce poate fi utilizat in comenzi PRINT este apostroful '". El determina saltul cursorului la inceputul liniei urmatoare si continuarea tiparirii din acel punct, ca si cum elementele despartite prin "" ar fi fost sub incinta unor comenzi PRINT succesive. Pentru ca instructiunea PRINT sa nu determine saltul la linia urmatoare este necesar ca PRINT-ul precedent sa se termine cu "," sau cu ;". Pentru exemplificare sa se substituie linia 50 pe rind cu liniile:

```
50 PRINT f,  
50 PRINT f;  
50 PRINT f  
50 PRINT f'
```

Se constata ca varianta cu "," imparte totul in doua coloane, cea cu ";" scrie totul compact, cea fara semn de punctuatie si cea cu "!" scriu un numar pe o linie.

In memorie pot exista simultan mai multe programe cu conditia ca numerele de linie sa fie in intervale disjuncte.

Exemplul 3.

```
100 INPUT n$  
110 PRINT "Salut ";n$ " !"  
120 GO TO 100
```

Acesta este un program care poate coexista in memorie cu programul din exemplul 2 intrucit unul are numerele de linie in intervalul 0...60, iar celalalt in 100...120. Pentru lansarea in executie a programului din exemplul 3 se da comanda RUN 100. Executia unei comenzi RUN determina stergerea ecranului si a tuturor variabilelor, dupa aceasta executind sirul instructiunilor programului. Daca nu se doreste initializarea variabilelor si stergerea ecranului, se poate utiliza comanda GO TO 100.

La executia programului din exemplul 3 se observa ca pe ecran apare "L" care indica faptul ca se doreste citirea unui sir de caractere. Sistemul admite ca o instructiune INPUT sa se comporte similar cu o instructiune de atribuire, dar numai pentru cazul citirii de variabile de tip sir de caractere. Pentru aceasta se sterg ghilimelele (utilizind <-- si DELETE) si se introduce numele unei variabile de acelasi tip. Introducerea unui nume de variabila determina cautarea valorii acelei variabile ce trebuia citita de la tastatura.

De exemplu daca la executia programului din exemplul 3 la prima solicitare de sir de caractere se introduce "ANA", valoarea variabilei n\$ va devine n\$="ANA". La urmatoarea citire se introduce "MARIA". n\$ devine n\$="MARIA". La executia urmatoarei instructiuni INPUT se va introduce n\$; in acest caz se cauta valoarea vechii variabile n\$ si i se asociaza variabilei n\$. Deci comanda se comporta similar cu LET n\$=n\$. Valoarea lui n\$ in urma acestei instructiuni va fi n\$="MARIA", deci instructiunea PRINT din linia 110 va tipari:

Salut MARIA !

Uneori din greseala se scrie un program ce ruleaza la infinit, cum este urmatorul:

```
200 GO TO 200  
RUN 200
```

Pentru oprirea executiei se actioneaza BREAK (CAPS SHIFT si SPACE) si calculatorul raspunde cu mesajul:

L BREAK into program, 200:1

La sfirsitul fiecarei instructiuni programul verifica daca aceste taste sunt actionate; daca da, este oprita rularea.

Tasta BREAK poate fi utilizata de asemenea cind sunt conectate casetofonul sau imprimanta, in cazul cind calculatorulasteapta ca aceste periferice sa efectueze o comanda. Mesajul produs in acest caz este diferit:

D BREAK - CONT repeats.

Comanda CONTINUE, in cazul lucrului cu casetofonul sau imprimanta repeta instructiunea unde programul a fost oprit. Listingurile automate sunt aceleia care nu rezulta in urma unei comenzi LIST, ci au loc dupa introducerea unei linii noi. De retinut este faptul ca linia curenta (cea cu >) apare intotdeauna pe ecran si in mod normal in pozitie centrala. Calculatorul memorarea numarul liniei curente si de asemenea al primei linii din partea de sus a ecranului.

Cind incearca sa listeze, primul lucru pe care-l face este sa compare prima linie de pe ecran cu linia curenta. Daca prima linie de pe ecran este mai mare decat linia curenta, atunci cursorul va apare pe prima linie a ecranului. Altfel listaarea consta in tiparirea pe ecran in mod defilare a programului cuprins intre prima linie si linia curenta.

Oricum, mai intai se efectueaza un calcul aproximativ pentru a vedea cat timp ia listaarea si daca acesta este prea lung, linia din virf se muta mai jos pentru a fi mai aproape de linia curenta. Acum, avind stabilita linia din virf, listaarea poate incepe. Daca linia curenta a fost listata, listaarea se opreste cind s-a ajuns la sfirsitul programului sau la partea de jos a ecranului.

3. LIMBAJUL BASIC

3.1 VARIABILE SI EXPRESII ARITMETICE

Cuprins: Sume de variabile, expresii, notatii
Operatii: +; -; *; /

Versiunea BASIC a calculatorului HC-85 admite pentru variabilele numerice nume formate din oricite caractere (litere sau cifre), care incep cu o litera. Printre caractere poate fi si blancoul, care este insa ignorat. Prezinta lui face variabila mai usor de citit. Sistemul face filtrarea literelor mari, astfel incit atit litera mare cit si litera mica corespunzatoare sunt interpretate la fel. Nu este indicata folosirea numelor foarte lungi deoarece sunt greu de manipulat.

Variabilele speciale sint:

1. Variabilele folosite in instructiunile FOR, care trebuie sa fie reprezentate printr-o singura litera.
2. Variabilele de tip sir de caractere, al caror nume este format dintr-o litera urmata de "\$".

Expresiile numerice pot fi reprezentate si printr-un numar decimal urmat de un exponent.

Exemplul 1. Sa se tipareasca numerele:

```
PRINT 2.3e0  
PRINT 2.34e1
```

si asa mai departe pina la

```
PRINT 2.34e15
```

Se observa ca dupa un timp calculatorul incepe sa foloseasca scrierea cu exponent deoarece nu se pot utiliza mai mult de 14 caractere consecutive pentru scrierea unui numar.

Se poate tipari in mod similar:

```
PRINT 2.34e-1  
PRINT 2.34e-2
```

si asa mai departe. Comanda PRINT afiseaza numai 8 cifre semnificative.

Exemplul 2.

```
PRINT 4294967295,4294967295-429e7
```

Acest exemplu demonstreaza ca toate cifrele numarului 4294967295 sunt memorate, desi nu toate pot fi tiparite pe ecran.

HC-85 utilizeaza scrierea numerelor in virgula mobila.

Numerele sunt reprezentate cu precizie de aproximativ noua cifre si jumata. Cel mai mare intreg ce poate fi reprezentat cu precizie in memorie este $2e32-1=4294967295$.

Exemplul 3.

```
PRINT 1e10+1-1e10,1e10-1e10+1
```

Rezultatele afisate vor fi:

0 1

deoarece $1e10+1$ si $1e10$ au aceeasi reprezentare interna.

Operatiile aritmetice executate de calculator sunt inmultirea, impartirea, adunarea si scaderea. Operatiile de inmultire "*" si impartire "/" au prioritate egala. De aceea, o expresie ce contine numai inmultiri si impartiri se executa de la stinga la dreapta. Adunarea si scaderea au de asemenea, prioritate egala dar mai mica decit a inmultirii si a impartirii.

Pentru a modifica ordinea de executie a operatiilor se folosesc parantezele.

3.2 SIRURI DE CARACTERE

Cuprins: Operatii cu siruri de caractere

Sirurile de caractere sunt reprezentate prin secvente de caractere ASCII, incadrate intre ghilimele (""). Daca se doreste tiparirea in text a caracterului ghilimele, el trebuie sa fie dublat. Un sir de caractere poate fi atribuit ca valoare unei variabile sir sau poate fi tiparat cu o comanda PRINT.

Fiind dat un sir, un subsir al lui consta in cteva caractere consecutive continute in el, luate in secventa. De exemplu "string" este un subsir al lui "bigger string", insa "b string" nu este. Manipularea subsirurilor in BASIC se face cu:

$s(n1 \text{ TO } n2)$

unde:

1. s este un sir de caractere sau o variabila sir.

2. $n1, n2$ sunt numere intregi nenegative ce reprezinta ordinul caracterului de inceput, respectiv de sfarsit, din subsir. Daca $n1 > n2$, rezultatul este sirul vid ("").

Daca nu se precizeaza inceputul si/sau sfirsitul subsirului se iau implicit 1, respectiv lungimea sirului.

Exemplul 1.

```
"abcdef"(2 TO 5)="bcde"
"abcdef"( T0 5)="abcdef"(1 TO 5)="abcde"
"abcdef"(2 TO )="abcdef"(2 TO 6)="bcdef"
"abcdef"( T0 )="abcdef"(1 TO 6)="abcdef"
"abcdef"(3)="abcdef"(3 TO 3)="c"
"abcdef"(5 TO 7) da mesaj de eroare deoarece sirul are
                           numai sase caractere
"abcdef"(8 TO 7)=""
"abcdef"(1 TO 0)=""
```

Exemplul 2.

```
10 LET a$="able was !"
20 FOR n=1 TO 10
30 PRINT a$(n TO 10), a$((11-n) TO 10)
40 NEXT n
50 STOP
```

Exemplul 3.

```
10 LET c$="acesta este un calculator HC-85"
20 LET c$(13 TO 25)="hc-85"
30 PRINT c$
```

Dupa executia programului pe ecran va apare mesajul:

Acesta este hc-85 HC-85

Daca intr-o atribuire sirul din dreapta contine mai putine caractere decit sint specificate in subsirul din stanga, atunci diferenta de lungime va fi completata cu blancuri. O astfel de asignare se numeste "procusteana".

3.3 TABLOURI

Cuprins: Tablouri de numere si siruri DIM

In limbajul BASIC al calculatorului HC-85 se pot defini variabile de tip tablou cu oricite dimensiuni. Elementele tabloului pot fi numere reale, caz in care numele variabilei este reprezentat prin-o singura litera, sau de tip sir de caractere, numele variabilei fiind format dintr-o litera urmata de \$. Inainte de a utiliza un tablou, trebuie rezervat spatiu in calculator pentru el; aceasta se realizeaza utilizand instructiunea DIM, a carei forma este:

$\text{DIM } m(n1, n2, \dots, nk)$

unde:

1. m - este numele unei variabile de tip tablou.

2. $n1, n2, \dots, nk$ - sunt numerele maxime de componente corespunzatoare fiecarei dimensiuni a tabloului.

Printron-o comanda DIM poate fi definita numai o singura variabila de tip tablou. Aceasta instructiune are urmatorul efect:

1. rezerva spatiul necesar tabloului definit.
2. initializeaza elementele tabloului cu 0.
3. sterge orice tablou care are acelasi nume cu variabila definita prin instructiunea curenta.

Se mentioneaza ca pot coexista un tablou si o variabila simpla cu acelasi nume, fara sa apară confuzii.

Sirurile dintr-un tablou difera de sirurile simple prin aceea ca au lungime fixa si asignarea lor este procusteana. Un alt mod de interpretare al unui tablou de siruri de caractere este ca tablou de caractere simple cu numarul dimensiunilor majorat cu 1 fata de cazul precedent. Un tablou de siruri si o variabila sir simpla nu pot avea acelasi nume (spre deosebire de cazul variabilelor numerice).

Pentru a defini un tablou a\$ de 5 siruri, trebuie stabilita mai intai lungimea sirului - spre exemplu 10 caractere.

Linia:

```
DIM a$(5,10)
```

defineste $5 \times 10 = 50$ caractere, dar fiecare rind poate fi interpretat ca un sir.

De exemplu a\$(1) este format din:

```
a$(1,1) a$(1,2) ... a$(1,10)
```

Daca sunt utilizate doua dimensiuni, se obtine un singur caracter, dar daca este omisa o dimensiune, atunci se obtine un sir cu lungime fixa. Astfel a\$(2,7) e al saptelea caracter din sirul a\$(2); o alta notatie a aceluiasi element este a\$(2)(7).

Ultimul indice poate avea si forma unui selector de subsir. De exemplu, daca a\$(2)="12345667890", atunci

```
a$(2.4 TO 8)= a$(2)(4 TO 8)="45678"
```

Se pot defini variabile de tip tablou de siruri de caractere cu o singura dimensiune; in acest caz variabila se comporta ca o variabila simpla cu exceptia faptului ca are totdeauna lungime fixa iar asignarea ei este procusteana.

Exemplu

```
DIM a$(10)
```

3.4 INITIALIZAREA VARIABILELOR

Cuprins: READ, DATA, RESTORE

Introducerea constantelor intr-un program se face prin grupul de instructiuni READ, DATA si RESTORE. Forma generala a unei instructiuni READ este:

```
READ n1,n2,...
```

unde n1,n2,... este lista variabilelor care trebuie initializate, ele fiind separate prin virgula. Instructiunea READ lucreaza la fel ca instructiunea INPUT, exceptind faptul ca valorile variabilelor sint luate dintr-o instructiune DATA, nu de la terminal.

Fiecare instructiune DATA este o lista de expresii numerice sau de tip sir de caractere, separate prin virgula. Instructiunile DATA pot fi puse oriunde in program, ele comportindu-se ca o lista unica realizata prin concatenarea tuturor instructiunilor DATA din program (lista DATA).

Cind calculatorul citeste prima variabila cu READ, ei ii este asociata prima valoare din lista DATA, si asa mai departe. Daca se incearca citirea mai multor variabile decit numarul valorilor din lista DATA, atunci apare eroare.

Beste posibil sa se faca salturi in lista DATA, utilizind instructiunea RESTORE. Forma instructiunii este:

```
RESTORE n
```

Ma face ca instructiunea READ urmatoare sa citeasca datele de la instructiunea DATA aflata la linia "n" sau dupa aceasta. Daca "n" lipseste, se ia valoare implicita 1.

Exemplul 1.

```
10 READ a,b,c
20 PRINT a,b,c
30 DATA 10,20,30
40 STOP
```

Rezultatele programului vor fi:

```
10      20      (a=10, b=20)
30          (c=30)
```

Exemplul 2.

```
10 READ d$
20 PRINT "Data este: ",d$
30 DATA "21 aprilie 1985"
```

Rezultatul acestui program este:

```
Data este: 21 aprilie 1985
```

Exemplul 3.

```
10 READ a,b
20 PRINT a,b
30 RESTORE 10
40 READ x,y,z
50 PRINT x,y,z
60 DATA 1,2,3
70 STOP
```

Rezultatele furnizate de acest program sint:

```
1      2      (a=1, b=2)
1      2      (x=1, y=2)
3          (z=3)
```

3.5 OPERATII LOGICE

Cuprins: =, <, >, <=, >=, <>
AND, OR, NOT

Operatiile aritmetice execute de calculator sunt inmultirea, impartirea, adunarea si scaderea. Operatiile de adunare si scadere au prioritate egala dar mai mica decit a inmultirii si a impartirii.

Pentru sirurile de caractere s-a definit operatia de concatenare, notata cu "+".

Exemplul 1.

```

10 LET n$="Ionescu"
20 LET p$="Ana"
30 LET s$=n$+p$
40 PRINT s$
50 STOP

```

Programul prezentat va determina tiparirea pe ecran textului:

Ionescu Ana

care reprezinta valoarea variabilei s\$.

Relatiile de ordine in multimea numerelor sint relatiile egalitate si de inegalitate apelabile folosind notatiile "<", ">", "<=", ">=", "<>".

In multimea sirurilor de caractere relativa de ordine folosita este ordonarea alfabetica, relatiile folosite fiind aceleia ca la numere.

Pentru realizarea unor expresii complexe se pot utiliza operatiile logice "OR", "AND" si "NOT" care admit operanzi de tip boolean. De exemplu instructiunea:

```
IF a$="DA" AND x>0 THEN PRINT x
```

tiparaeste valoarea numarului "x" daca sunt indeplinite simultanele 2 conditii.

Similar se pot realiza expresii cu "OR" daca se doresc identificarea situatiei in care cel putin una dintre conditii este indeplinita. Operatia "NOT" produce ca rezultat inversul valorii argumentului sau.

Operatiile "OR", "AND", "NOT" pot fi aplicate si unor argumente numerice. Functiile definite astfel sint:

1. x AND y ia valoarea
 x , daca y e nenul
 0 , daca y=0
2. x OR y ia valoarea
 1 , daca y e nenul
 x , daca y=0
3. NOT x ia valoarea
 0 , daca x e nenul
 1 , daca x=0

In continuare sint prezentate operatiile recunoscute limbajul BASIC in ordinea crescatoare a prioritatilor:

1. "OR"
2. "AND"
3. "NOT"
4. relatiile conditionale
5. "+", "-"
6. "*", "/"

1.6 FUNCȚII

Conținut: ↑, PI, EXP, LN, SIN, COS, TAN, ASN, ACS, ATN, DEF, LEN, STR\$, VAL, SGN, ABS, INT, SQR, FN

Functiile definite de calculator au prioritate mai mare decat operatiile. Daca in evaluarea unei expresii este necesara o alta ordine de executie a operatiilor si functiilor decat cea determinata de prioritatile lor, atunci se folosesc paranteze.

Functiile matematice definite in BASIC sint ridicarea la putere, functia exponentiala, functia logaritmica si functiile trigonometrice.

Functia ridicare la putere "↑" are prioritate mai mare decat multirea si impartirea. Ea necesita 2 operanzi dintre care primul este obligatoriu pozitiv. Intr-o insiruire de ridicari la putere, ordinea evaluarii este de la stanga la dreapta, ceea ce inseamna ca :

$$2 \uparrow 3 \uparrow 2 = 8 \uparrow 2 = 64$$

Functia EXP defineste functia exponentiala:

$$\text{EXP } x = e^x$$

$$\text{unde } e=2,71\dots$$

Functia LN calculeaza logaritmul natural al argumentului.

Ea poate fi utilizata la calculul unui logaritmul in orice baza folosind formula:

$$\text{LOG}_a x = \text{LN } x / \text{LN } a$$

SIN, COS, TAN, ASN, ACS, ATN sint mnemonicele functiilor sinus, cosinus, tangenta, arcosinus, arccosinus si respectiv arc-tangenta.

Sistemul pune la dispozitia utilizatorului numarul "pi", ce poate fi apelat apasind tasta PI. Comanda PRINT PI tiparaeste valoarea numarului "pi".

Functiile descrise in continuare sunt disponibile in modul de lucru extins. Actionarea simultana a tastelor CAPS SHIFT si SYMBOL SHIFT determina trecerea din modul "L" in modul "E".

Functia LEN da lungimea unui sir.

Exemplul 1.

PRINT LEN "majuscule"

va determina tiparirea numarului 9.

Functia STR\$, converteste numere in siruri. Argumentul este un numar, iar rezultatul este sirul care ar apare pe ecran daca numarul ar fi afisat cu PRINT. Se observa ca numele functiei se afiseaza cu "\$" pentru a arata ca rezultatul ei este un sir.

Exemplul 2.

LET a\$=STR\$ 1e2

Instructiunea de mai sus are acelasi efect cu:

LET a\$="100"

Comanda

PRINT LEN STR\$ 100.000

produce raspunsul 3, deoarece STR\$ 100.000="100"

Functia VAL converteste siruri de caractere in numere.

VAL "3.5"=3.5

Daca se aplica functiile STR\$ si VAL asupra unui numar, totdeauna se va obtine numarul initial, pe cind daca se aplica VAL urmat de STR\$ asupra unui sir de caractere nu se obtine totdeauna sirul initial. Evaluarea functiei VAL se face in 2 pasi:

1. argumentul este evaluat ca sir.
2. ghilimelele sunt indepartate si caracterele ramase sunt evaluate ca numere.

Exemplul 3.

VAL "2*3"=6
VAL ("2"+"3")=6

Alta functie similara lui VAL dar mai putin utilizata este VAL\$. Si aceasta functie se evalueaza tot in 2 pasi; primul pas este la fel cu al functiei VAL, dar dupa inlaturarea ghilimelelor caracterele sunt evaluate ca alt sir.

VAL\$ ""fructe""="fructe"

Functia SGN aplicata asupra variabilei x are urmatoarea definitie:

1. 1, daca $x > 0$
2. 0, daca $x = 0$
3. -1, daca $x < 0$

Functia ABS produce valoarea absoluta a numarului pe care-l are ca argument.

ABS -3.2 = ABS 3.2 = 3.2

Functia INT furnizeaza partea intreaga a argumentului sau.

INT 3.9 = 3
INT -3.9 = -4

Functia SQR calculeaza radacina patrata a argumentului sau care este un numar pozitiv.

SQR 0.25 = 0.5
SQR -4 ==>genereaza mesaj de eroare

Sistemul permite definirea de functii utilizator. Numele posibile pentru acestea sunt FN urmat de o litera (daca rezultatul e un numar), sau FN urmat de o litera si \$ (daca rezultatul e un sir). Obligatoriu argumentul trebuie sa fie inclus in paranteze. Definirea functiilor utilizator se face cu functia predefinita DEF. Definirea functiei de ridicare la patrat se poate face astfel:

DEF FN s(x)=x*x

Rotunjirea unui numar real la cel mai apropiat intreg poate fi facuta prin aplicarea functiei INT asupra argumentului marit cu 0.5:

20 DEF FN r(x)=INT(X+0.5)

Exemplul 5.

10 LET x=0: LET y=0: LET a=10
20 DEF FN p(x,y)=a+x*y
30 DEF FN q()=a+x*y
40 PRINT FN p(2,3), FN q()

Cind este evaluata FN p(2,3), "a" are valoarea 10, deoarece e variabila libera, x are valoarea 2 deoarece este primul argument si y are valoarea 3 deoarece este al doilea argument. Rezultatul este $10+2*3=16$.

Cind este evaluata functia fara argumente FN q, a,x si y sunt variabile libere si au valorile: 10, 0 respectiv 0. Raspunsul in acest caz este $10+0*0=10$.

Schimbarea linia 20 cu

20 DEF FN p(x,y)=FN q()

de aceasta data FN p(2,3) va avea valoarea 10.

O functie poate avea pana la 26 argumente numerice si in acelasi timp pana la 26 argumente de tip sir de caractere.

3.7 DECIZII

Cuprins: IF, THEN, STOP

Instructiunea care realizeaza luarea deciziilor este de forma:

n IF conditie THEN comenzi

unde

1. "n" este numarul liniei.
2. "comenzi" este o secventa de instructiuni care trebuie sa fie executata in cazul in care "conditia" este adevarata.
3. "conditie" este o relatie operationala care in urma evaluarii poate fi adevarata sau falsa. Daca conditia este adevarata, atunci se executa secventa de instructiuni scrisa dupa THEN. Altfel, programul executa instructiunile de pe linia urmatoare.

Cele mai simple conditii compara doua numere sau doua siruri de caractere. Ele pot testa daca doua numere sunt egale sau daca unul este mai mare decat celalalt. Se poate testa si egalitatea a doua siruri de caractere, sau daca in ordinea alfabetica unul apare inaintea celuilalt.

Exemplu

```
10 REM Ghiciti numarul
20 INPUT a : CLS
30 INPUT "Ghiciti numarul", b
40 IF b=a THEN PRINT "Rezultat corect": STOP
50 IF b<a THEN PRINT "Prea mic! Mai incercă o
data!"
60 IF b>a THEN PRINT "Prea mare! Mai incercă o
data!"
70 GO TO 30
```

In acest program linia 40 compara variabilele a si b. Daca sunt egale, programul este oprit cu comanda STOP. In partea de jos a ecranului apare mesajul

9 STOP statement, 40:3

care arata ca oprirea programului este cauzata de a treia instructiune din linia 40.

Linia 50 determina daca b este mai mic decat a, iar linia 60 opusul, adica daca b este mai mare decat a. Instructiunea CLS din linia 20 sterge ecranul si impiedica adversarul de joc sa vada ce numar s-a introdus.

3.8 ITERATII

Cuprins: FOR, NEXT, TO, STEP

In BASIC instructiunea de ciclare este FOR - NEXT. Forma generala a instructiunii FOR este:

```
FOR v=vi TO vf STEP p
  corp ciclu
NEXT v
```

unde

- "v" este o variabila contor specifica ciclului FOR - NEXT; ea trebuie sa aiba numele format dintr-o singura litera.
- "vi" este valoarea cu care este initializat contorul ciclului.
- "vf" este valoarea maxima la care poate ajunge "v"; deci "v" <= "vf" (s-a presupus ca "p" > 0).
- "p" este marimea pasului; el reprezinta diferența intre doua valori succesive ale contorului.
- "corp ciclu" este seceventa de instructiuni ce se repeta. "vi", "vf" si "p" pot fi exprimate prin constante, variabile sau expresii de tip real.

In cazul in care "p" este negativ, regula de raminere in ciclu este "v" >= "vf".

Doua cicluri FOR - NEXT pot fi imbricate sau complet separate. Este gresita suprapunerea paritala a doua cicluri. De asemenea trebuie evitat saltul din exterior in interiorul unei bucle FOR - NEXT deoarece contorul nu poate fi initializat decat printar-o instructiune FOR. Pentru a fi siguri ca nu se fac salturi in interiorul unui ciclu se pot scrie toate instructiunile ciclului pe o singura linie (daca spatiul permite).

Exemplul 1.

```
10 FOR n=10 TO 1 STEP -1
20 PRINT n
30 NEXT n
```

Exemplul 2.

```
50 FOR m=0 TO 6
60 FOR n=0 TO m STEP 1/2
70 PRINT m; ":"; n; " ";
80 NEXT n
90 PRINT
100 NEXT m
```

Exemplul 3.

```
100 FOR m=0 TO 10: PRINT m: NEXT m
```

Exemplul 4.

```
FOR n=0 TO 1 STEP 0: INPUT a: PRINT a: NEXT n
```

Aceasta comanda determina repetarea la infinit a instructiunii INPUT in modul de lucru imediat (deci nu prin program). Daca apare o eroare, comanda INPUT se pierde si deci pentru continua citirii trebuie rescrisa intreaga linie.

3.9 SUBRUTINE

Cuprins: GOSUB, RETURN

Utilizarea subrutinelor este posibila prin utilizarea instructiunii GO SUB (go to subroutine-apel de subrutina) si RETURN (revenire din subrutina). Instructiunea GOSUB are forma:

```
GO SUB n
```

unde "n" este numarul primei linii din subrutina. Ea este asemnatocare instructiunii GO TO n, cu exceptia faptului ca in cazul instructiunii GO SUB este memorata adresa instructiunii, astfel incit dupa executarea subrutinei programul continua cu instructiunea urmatoare saltului la subrutina. Aceasta se realizeaza memorind numarul liniei si numarul instructiunii din linie (care impunea formarea adresa de revenire) intr-o stiva.

Instructiunea RETURN ia adresa din virful stivei GO SUB si merge la instructiunea care ii urmeaza.

In BASIC subrutinile sunt recursive.

Exemplu

```

10 INPUT a: CLS
20 INPUT "ghiciti numarul !",b
30 IF a=b THEN PRINT "corect !!!": STOP
40 IF a<b THEN GO SUB 90
50 IF a>b THEN GO SUB 90
60 GO TO 20
90 PRINT "Mai incerca o data !"
100 RETURN

```

Instructiunea GO TO este foarte importanta deoarece sistemul semnaleaza eroarea daca, in executie, intilneste un RETURN care nu a fost precedat de un GO SUB.

3.10 GENERAREA NUMERELOR ALEATOARE**Cuprins; RND, RANDOMIZE**

Generarea numerelor aleatoare se face cu functia predefinita RND. Ea nu este o functie complet aleatoare ci o functie periodica cu perioada suficient de mare (65535), astfel incit efectul de periodicitate poate fi neglijat. In cadrul unei perioade, numerele generate sunt complet aleatoare. In anumite privinte, RND se comporta ca o functie fara argumente: efectueaza calcule si produce un rezultat. De fiecare data cand e utilizata, rezultatul sau este un numar aleator nou, cuprins intre 0 si 1 (unei potrivite valoarea 0, dar niciodata 1). Daca se doreste ca numerele aleatoare sa fie intr-un anumit domeniu de valori se poate proceda ca in exemplele urmatoare:

5*RND	genereaza numere intre 0 si 5;
1.3+0.7*RND	produce numere intre 1.3 si 2;
1+INT(RND*6)	furnizeaza numere aleatoare intregi intre 1 si 6.

Exemplu

```

10 REM Program de simulare a aruncarii zarurilor
20 CLS
30 FOR n=1 TO 2
40 PRINT 1+INT(RND*6);";";
50 NEXT n
60 INPUT a$: GO TO 20

```

Linia 60 face sa fie generata o pereche de numere aleatoare dupa fiecare apasare a tastei CR.

Functia RANDOMIZE e utilizata pentru a face ca RND sa genereze dintr-un punct definit al sechantei de numere; argumentul sau este un numar intre 1 si 65535 care reprezinta numarul de ordine al viitorului apel al functiei RND. Efectul instructiunii RANDOMIZE se poate vedea in programul urmator.

```

10 RANDOMIZE 1
20 FOR n=1 to 5 :PRINT RND :NEXT n
30 PRINT:GO TO 10

```

Dupa fiecare executie a instructiunii RANDOMIZE 1, RND va furniza o sechanta de 5 numere ce incepe cu 0.0022735596, care este primul numar generat de functia RND (are numarul de ordine 1). RANDOMIZE poate fi folosit la testarea programelor ce contin functia RND, deoarece sechanta numerelor aleatoare generate este mereu aceeasi.

RANDOMIZE, ca si RANDOMIZE 0, are efect diferit de RANDOMIZE urmat de un numar. Aceasta instructiune utilizeaza timpul trecut de la punerea in functiune a calculatorului. Programul:

```

10 RANDOMIZE
20 PRINT RND: GO TO 10

```

determina tiparirea aceluiasi numar. Deoarece timpul de lucru al calculatorului a crescut cu aceeasi cantitate la fiecare executie a lui RANDOMIZE, urmatorul RND furnizeaza aproximativ acelasi rezultat.

Pentru a se obtine o sechanta aleatoare se inlocuieste GO TO 10 cu GO TO 20.

Exemplu

Programul determina frecventa de aparitie a "capului" si a "pajurei" la aruncarea unei monezi.

```

10 LET cap=0:LET pajura=0
20 LET moneda=INT(RND*2)
30 IF moneda=0 THEN LET cap=cap+1
40 IF moneda=1 THEN LET pajura=pajura+1
50 PRINT cap, ",";pajura
60 IF pajura>0 THEN PRINT cap/pajura;
70 PRINT: GO TO 20

```

Daca timpul de rulare este suficient de mare, raportul cap/pajura devine aproximativ 1, deoarece numerele aleatoare generate sunt uniform repartizate in intervalul 0,1.

3.11 SETUL DE CARACTERE**Cuprins: CODE, CHR\$, POKE, PEEK, USR, BIN**

Alfabetul utilizat de HC-85 cuprinde 256 caractere si fiecare are un cod intre 0 si 255. Caracterele pot fi simboluri simple sau cuvinte cheie ca PRINT, STOP, >, etc.

Pentru conversia intre coduri si caractere, limbajul posedă două functii: CODE si CHR\$. CODE se aplică unui sir si întoarce codul primului caracter al sirului (sau 0 dacă sirul e vid).

CHR\$ se aplică unui număr și produce caracterul ce are acel cod.

Setul de caractere este format din: caracterele ASCII, cuvinte cheie, caractere grafice definite de utilizator.

Un caracter se desenează pe o rețea de 8*8 puncte, fiecarui punct corespunzându-i un bit în memorie. Pentru programarea unui caracter definit de utilizator este necesara descrierea stării fiecarui punct al matricii prin care se reprezintă caracterul respectiv:

1. 0 corespunde unui punct alb
2. 1 corespunde unui punct negru

Pentru definirea caracterului se folosesc 8 instructiuni BIN. O instructiune BIN descrie o linie a caracterului, argumentul sau fiind format din 8 cifre binare.

Cele 8 numere sunt memorate in 8 octeti care corespund aceluiasi caracter.

Instructiunea USR converteste un argument de tip sir in adresa din memoria a primului octet al caracterului definit de utilizator corespunzator argumentului. Argumentul trebuie sa fie un singur caracter; el poate fi graficul definit de utilizator sau litera corespunzatoare (majuscula sau minuscula).

POKE memoreaza un numar direct intr-o locatie de memorie, fara sa faca apel la mecanismele utilize in mod obisnuit in BASIC. Opusul lui POKE este PEEK, care ne permite sa vizualizam continutul unei locatii de memorie, fara a-l modifica.

Pentru a defini caracterul grafic pi (care sa apara pe ecran la apasarea tastei P in mod grafic) se utilizeaza urmatoarea secenta de program:

```
10 FOR n=0 TO 7  
20 INPUT acum: POKE USR "p"+n, acum  
30 NEXT n
```

Datele introduse vor fi (in ordinea prezentata):

```
BIN 00000000  
BIN 00000000  
BIN 00000010  
BIN 00111100  
BIN 01010100  
BIN 00010100  
BIN 00010100  
BIN 00000000
```

In cele ce urmeaza se prezinta modul de obtinere a cuvintelor cheie. Caracterele 0,...,31 sunt caractere de control al modului de lucru. De exemplu CHR\$6 realizeaza tabularea pe orizontala (efect similar unei virgule intr-o instructiune PRINT).

```
PRINT 1; CHR$ 6; 2
```

are acelasi efect cu:

```
PRINT 1,2
```

si cu:

```
LET a$="1"+CHR$6+"2"  
PRINT a$
```

CHR\$8 determina mutarea cursorului inapoi cu o pozitie.

Exemplu

```
PRINT "1234"; CHR$8; "5"
```

tipareste:

1235

CHR\$13 muta cursorul la inceputul liniei urmatoare.

Utilizind codurile pentru caractere putem extinde conceptul de ordine alfabetica pentru a acoperi siruri ce contin orice caractere, nu numai litere, folosind in locul alfabetului uzual de 26 litere, alfabetul extins de 256 caractere (la codificarea caracterelor s-a avut in vedere ca ordinea crescatoare a codurilor atasate literelor sa coincida cu ordinea alfabetica).

Este prezentata mai departe o regula de gasire a ordinii in care se afla doua siruri. Mai intai se compara primele caractere. Daca sunt diferite, unul dintre ele are codul mai mic decit celalalt si, deci, se poate decide care este ordinea alfabetica a sirurilor. Daca aceste coduri sunt egale, se compara urmatoarele caractere.

Exemplu

```
5 LET b=BIN 01111100:LET c=BIN 00111000:LET d=BIN  
00010000  
10 FOR n=1 TO 6: READ p$: REM 6 piese  
20 FOR f=0 TO 7: REM citeste piesele in octeti  
30 READ a: POKE USR p$+f,a  
40 NEXT f  
50 NEXT n  
100 REM bishop  
110 DATA "b", 0, 0, BIN 001001000, BIN 01000100  
120 DATA BIN 01101100, c, b, 0  
130 REM king  
140 DATA "k", 0, d, c, d  
150 DATA c, BIN 010001000, c, 0  
160 REM rook  
170 DATA "r", 0, BIN 01010100, b, c  
180 DATA c,b,b,0  
190 REM queen  
200 DATA "q", 0, BIN 01010100, BIN 00101000, d  
210 DATA BIN 01101100, b, b, 0  
220 REM pawn  
230 DATA "p", b, 0, d, c  
240 DATA c, d, b, 0  
250 REM knight  
260 DATA "n", 0, d, c, BIN 01111000  
270 DATA BIN 00011000, c, b, 0
```

3.12 GRAFICE

Cuprins: PLOT, DRAW, CIRCLE, POINT

In acest capitol se prezinta trasarea desenelor cu HC-85. Partea utilizabila a ecranului are 22 de linii si 32 de coloane (22*32=704 pozitii de caracter). Fiecare pozitie de caracter este un patrat format din 8*8 puncte. Punctele se numesc pixeli (picture elements). Un pixel se specifica prin coordonatele sale. Coordonata "x" arata distanta fata de extrema stanga, iar coordonata "y" reprezinta distanta fata de baza ecranului. Coordonatele se scriu de obicei ca o pereche de numere, in paranteze. Astfel (0,0), (255,0), (0,175), (255,175) sunt extremele stanga jos, dreapta jos, stanga sus, dreapta sus.

Instructiunea

PLOT x,y

determineaza punctul de coordonate x,y.

Programul:

```
10 PLOT INT(RND *256), INT(RND *175): INPUT a$: GO TO 10
```

scrie aleator un punct pe ecran de fiecare data cind se actioneaza CR. Programul urmator traseaza graficul functiei SIN pentru valori intre 0 si 2*pi.

```
10 FOR n=0 TO 255
20 PLOT n, 88+80*SIN(n/128*pi)
30 NEXT n
```

Calculatorul deseneaza liniile drepte, cercuri si portiuni de cerc utilizind instructiunile DRAW si CIRCLE. Cu

DRAW x,y

se poate trasa o linie dreapta. Linia incepe din punctul in care se afla cursorul ultimei instructiuni PLOT, DRAW, sau CIRCLE. Comenzile RUN, CLEAR, CLS si NEW il reseteaza, aducindu-l pe pozitia (0,0).

DRAW determina lungimea si directia liniei. De remarcat ca argumentele unei instructiuni DRAW pot fi si negative.

```
PLOT 0,100: DRAW 80,-35
PLOT 90,150: DRAW 80,-35
```

Calculatorul HC-85 are facilitati pentru a desena in culori. Urmatorul program demonstreaza acest lucru:

```
10 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: CLS: REM tot
ecranul este negru
20 LET x1=0: LET y1=0: REM inceputul liniei
30 LET c=1: REM prima culoare cu care se deseneaza este albastru
40 LET x2=INT(RND*255): LET y2=INT(RND*176):
REM capatul liniei este aleator
50 DRAW INK c; x2-x1,y2-y1
60 LET x1=x2: let y1=y2: REM urmatoarea linie
incepe de unde s-a terminat precedenta
70 LET c=c+1: IF c=8 THEN LET c=1: REM alta
culoare
80 GO TO 40
```

Comenzile PAPER, INK, FLASH, BRIGHT, INVERSE, OVER pot apare in instructiuni PLOT sau DRAW in acelasi fel in care apar in PRINT si INPUT.

Comanda DRAW permite si trasarea de portiuni de cercuri. Forma generala este:

DRAW x,y,a

unde x,y semnifica punctul final al liniei iar a este numarul de radiani corespunzator circumferintei. Cind a este pozitiv portiunea de cerc se traseaza in sens antiorar in timp ce, pentru a negativ se deseneaza in sens orar. Pentru a=pi se traseaza un semicerc, indiferent de valorile luate de x si y (raza este functie de punctul initial si de cel final):

```
10 PLOT 100,100: DRAW 50,50,pi
```

Trasarea cercurilor se face cu o comanda CIRCLE a carrei forma este:

CIRCLE x,y,r

unde r este raza cercului iar (x,y) sint coordonatele centrului cercului. Ca si instructiunea PLOT si DRAW, si CIRCLE admite comenzile de modificare a culorii.

Functia POINT arata daca un pixel are asociata culoarea INK sau culoarea PAPER. Ea are doua argumente numerice care reprezinta coordonatele pixel-ului care trebuie sa fie inchis intre paranteze. Rezultatul este:

1. 0 - daca punctul are culoarea fundalului (paper).
2. 1 - daca are culoarea INK.

CLS: PRINT POINT (0,0): PLOT 0,0: PRINT POINT(0,0)

Se scrie

PAPER 7: INK 0

Intr-o instructiune PLOT x,y, REVERSE si OVER afecteaza doar pixel-ul desemnat, nu si restul pozitiilor din caracter. Deoarece aceste comenzi sunt in mod normal dezactivate (0), pentru a le activa (1), trebuie incluse intr-o comanda PLOT.

Se poate face ca punctul (x,y) sa ia culoarea "ink" prin

PLOT x,y;

PLOT INVERSE 1;

face ca pixel-ul (x,y) sa ia culoarea fundalului;

PLOT OVER 1; x,y

inverseaza culoarea pixel-ului specificat.

PLOT INVERSE 1; OVER 1; x,y

lase pixel-ul nemodificat dar schimba pozitia de tiparire.

Alt exemplu de utilizare al instructiunii OVER este urmatorul:

-se umple ecranul scriind negru pe alb si apoi se tasteaza:

PLOT 0,0: DRAW OVER 1,255,175

-se traseaza astfel o linie (cu intreruperi acolo unde traverseaza caracterele tiparite pe ecran).

-reexecutind comanda, linia trasata anterior o sa dispara.

Avantajul instructiunii OVER este ca permite sa se deseneze si apoi sa se stearga desenele fara a afecta ce se afla anterior pe ecran.

Utilizind programul

PLOT 0,0: DRAW 255,175

PLOT 0,0: DRAW INVERSE 1; 255,175

se constata ca aceasta comanda sterge si partile din caracterele tiparite anterior.

Daca se scrie o linie cu:

PLOT 0,0: DRAW OVER 1; 250,175

se constata ca ea nu va putea fi stearsa cu:

DRAW OVER 1;-250,-175

deoarece parcurgerea dreptei intr-un sens si in celalalt nu se face exact prin aceeasi puncte. O linie se sterge pe aceeasi directie si in acelasi sens in care a fost trasata.

Pentru a extinde gama de culori se amesteca doua culori de baza pe un singur patrat, folosind un caracter grafic definit de utilizator. Programul urmator defineste un caracter grafic echivalent unei table de sah.

```
1000 FOR n=0 TO 6 STEP 2
1010 POKE USR "a"+n, BIN 01010101: POKE USR
      "a"+n+1, BIN 10101010
1020 NEXT n
```

3.13 INSTRUCTIUNI DE INTRARE-IESIRE

Cuprins: PRINT, INPUT

Utilizarea separatorilor :, ;, TAB, AT, LINE, CLS

Expresiile folosite pentru a tipari valori cu instructiunea PRINT sunt numite elementele instructiunii si sunt separate intre ele cu virgula sau punct si virgula (separatori). Un element al instructiunii PRINT poate lipsi si in acest caz pot apare 2 virgule, una dupa alta.

Există 2 elemente ale instructiunii PRINT care servesc la pozitionarea cursorului in vederea tiparirii. Acestea sunt AT si TAB.

AT linie, coloana

deplaseaza cursorul (locul unde va fi tiparit urmatorul element) la linia si la coloana specificate. Linile sunt numerotate de la 0 la 21 (de sus in jos) si coloanele de la 0 la 31 (de la stinga la dreapta).

Exemplu

PRINT AT 11,16;"**"

imprima un asterisc in centrul ecranului. Instructiunea

TAB coloana

deplaseaza cursorul in coloana specificata. TAB determina deplasarea pe aceeasi linie pe care se gaseste cursorul, exceptind cazul cind pozitia de tiparire specificata se afla inaintea pozitiei de tiparire actuala; in aceasta situatie se face o deplasare la linia urmatoare.

Obs.: calculatorul considera coloanele din instructiunea TAB "modulo 32" (adica TAB 33 este echivalent cu TAB 1).

Exemplul de mai jos arata cum se poate tipari inceputul paginii 1 a unei carti:

```
PRINT TAB 30;1;TAB 12; "Index"; AT 3,1;
      "Capitol"; TAB 24; "Pagina"
```

Un exemplu din care rezulta reducerea modulo 32 a numarului linii instructiunea TAB este urmatorul:

```
10 FOR n=0 TO 20
20 PRINT TAB 8*n;n;
30 NEXT n
```

Se retinut urmatoarele observatii:

- Elementele de tiparire care urmeaza instructiunilor TAB sau AT sunt de obicei terminate cu ";". Daca s-ar folosi ";" sau nimic, cursorul, dupa ce este pozitionat, se deplaseaza.
- Liniile 22 si 23 ale ecranului nu pot fi folosite pentru tiparire. Ele sunt rezervate pentru comenzi, pentru citirea datelor, mesaje, etc.
- Tiparind cu AT intr-o pozitie deja scrisa, ultima tiparire o anuleaza pe precedenta.

CLS sterge tot ecranul, functie care mai este realizata si de comenziile CLEAR si RUN (care mai executa si alte functii). Cand calculatorul, in timp ce tipareste, ajunge la ultima linie a ecranului, executa "scrolling" anulind prima linie.

Exemplu:

CLS: FOR n=1 TO 22: PRINT n: NEXT n
si apoi,

PRINT 99

de mai multe ori.

In timpul tiparirii, dupa ce calculatorul a umplut complet ecranul, se opreste scriind in partea de jos:

scroll ?

Se raspunde cu "y" sau "n".

Instructiunea INPUT

O linie de INPUT este compusa dintr-o serie de elemente si separatori care au aceeasi functie ca intr-o linie de PRINT. INPUT considera orice element care incepe cu o litera ca pe o variabila asignabila (careia urmeaza sa i se introduca valoarea de la tastatura). Instructiunea INPUT poate tipari si mesaje; pentru a tipari un sir de caractere este suficiente introducerea acestuia intre ghilimele. Daca contin si valori de variabile, mesajul se inchide intre paranteze.

Daca se doreste citirea unei variabile de tip sir de caractere, a\$, pe ecran apare caracterul ghilimele. Daca aceasta variabila trebuie sa ia valoarea unei alte variabile de tip sir definita in program, b\$, aceasta se face prin stergerea ghilimelelor si introducerea numelui variabilei (b\$).

Toate elementele instructiunii PRINT care nu sunt supuse acestor reguli pot fi elemente ale instructiunii INPUT.

Exemplu

```
LET virsta mea=INT( RND*100): INPUT ("Eu am";  
virsta mea; "ani."); "citi ani ai ?"; virsta ta
```

Variabila "virsta mea" este continuta intre paranteze, deci valoarea sa se tipareste, in timp ce variabila "virsta ta" nu este intre paranteze, si deci valoarea sa se citeste de la tastatura.

O alta modalitate de citire a variabilelor sir consta in scrierea cuvantului cheie LINE dupa INPUT si inaintea variabilei sir de citit:

```
INPUT LINE a$
```

In acest caz calculatorul nu va tipari ghilimelele, care in mod normal sunt tiparite cind se asteapta introducerea unei variabile sir, chiar daca se comporta ca si cum ar fi fost. Astfel, scriind carte ca variabila de intrare, a\$ va lua valoarea "carte". Deoarece ghilimelele nu sunt tiparite, nu este posibila introducerea altui sir. De notat ca LINE nu poate fi folosit pentru variabile numerice.

Caracterele de control CHR\$22 si CHR\$23 functioneaza aproape similar lui AT si TAB. Caracterul de control pentru AT este CHR\$22. Primul caracter care il urmeaza specifica numarul de linie, iar al doilea numarul coloanei, astfel ca:

```
PRINT CHR$22 + CHR$1 + CHR$c;
```

este analog lui

```
PRINT AT 1,c;
```

CHR\$1 si CHR\$c (c=13) in mod normal au alta semnificatie, pe care insa si-o pierd cind urmeaza dupa CHR\$22.

Caracterul de control echivalent lui TAB este CHR\$23 si cele doua caractere care-l urmeaza sunt folosite pentru a indica un numar cuprins intre 0 si 65535 care specifica numarul de TAB ca si argumentul unei instructiuni TAB.

```
PRINT CHR$23 + CHR$a + CHR$b
```

este echivalent lui

```
PRINT TAB a + 256*b
```

Daca nu se doreste afisarea mesajului "scroll ?" la sfirsit fiecarui ecran, se poate folosi:

```
POKE 23692,255
```

din cind in cind. Dupa aceasta linie calculatorul inhiba mesajul "scroll ?" pentru urmatoarele 255 linii.

1.14 CULORI

Cuprins: PAPER, INK, FLASH, INVERSE, OVER, BORDER, ATTR

Calculatorul HC-85 are facilitati color. El foloseste 8 culori (numerotate de la 0 la 7). Lista culorilor in ordinea in care sunt pe tastele numerice este urmatoarea:

- 0 - negru
- 1 - albastru
- 2 - rosu
- 3 - purpuriu (magenta)
- 4 - verde
- 5 - albastru deschis
- 6 - galben
- 7 - alb

Intr-un televizor alb-negru aceste numere corespund unor tonuri de gri ordonate de la inchis spre deschis.

Orice caracter are asociate 2 culori: culoarea caracterului propriu-zis si culoarea fondului (vezi subcapitolul Setul de caractere). La pornirea calculatorului, sistemul lucreaza in alb-negru, cu caractere negre pe fond alb. Tiparirea poate fi facuta normal, dar exista si posibilitatea sa apară pe ecran pilpiind (flash). Pilpiirea se obtine inversind continuu culoarea caracterului cu culoarea fondului. Deoarece atributele de culoare si pilpiere sunt asociate caracterelor (deci matricilor de 64 puncte), nu este posibil ca un caracter sa fie mai mult de doua culori. Valorile acestor atribute pot fi modificate cu instructiunile INK, PAPER si FLASH. Forma acestor instructiuni este:

```
PAPER n  
INK n  
FLASH m
```

unde

1. n este un numar cuprins intre 0 si 7.
2. m este un numar binar (0 pentru inactiv si 1 pentru activ).

Pentru ilustrarea modului de folosire al instructiunilor prezentate se propune programul:

```
20 FOR n=1 TO 10  
30 FOR c=0 TO 7  
40 PAPER c: PRINT " ";:REM spatiu colorat  
50 NEXT c: NEXT n  
60 PAPER 7  
70 FOR c=0 TO 3  
80 INK c: PRINT c;" ";  
90 NEXT c: PAPER 0  
100 FOR c=4 TO 7  
110 INK c: PRINT c;" ";  
120 NEXT c  
130 PAPER 7: INK 0
```

In afara de aceste valori de argumente a caror semnificatie a fost deja prezentata, mai pot fi folosite valorile 8 si 9. 8 poate fi folosit ca argument pentru toate cele 4 comenzi si semnifica transparenta, fapt ce nu altereaza atributele pozitiei la tiparirea unui caracter. De exemplu:

PAPER 8

face ca la tiparirea unui caracter, culoarea fondului sa fie aceeasi cu a caracterului tiparit anterior. 9 poate fi folosit numai cu comenzi PAPER si INK si indica contrastul. Culoarea "cernelii" sau a "hirtiei" (fundalului), in functie de comanda utilizata, este facuta sa contrasteze cu cealalta, punind alb pe o culoare inchisa (negru, albastru, rosu, magenta) si negru pe o culoare deschisa (verde, bleu, galben, alb).

INK 9: FOR c=0 TO 7: PAPER c: PRINT c: NEXT c

Rulind programul

INK 9: PAPER 8: PRINT AT 0,0; FOR n=1 TO 1000:
PRINT n: NEXT n

dupa primul program din acest paragraf, culoarea cernelii este facuta mereu sa contrasteze cu vechea culoare pe care o avea fundalul in fiecare pozitie. Comanda

INVERSE 1

inverseaza fundalul cu cerneala pentru caracterul specificat.
Comanda

OVER 1

realizeaza supratiparirea. In mod obisnuit, cind ceva este scris intr-o pozitie de caracter, sterge complet ce era scris inainte; de data aceasta noul caracter va fi doar adaugat. Acest lucru este util in scrierea caracterelor compuse, cum ar fi literele cu accente. Trebuie utilizat in acest scop caracterul de control CHR\$8 pentru intoarcerea cu o pozitie.

Există o alta posibilitate de a utiliza INK, PAPER, FLASH. Pot apărea în PRINT următoare de ";" și fac exact același lucru pe care l-ar face cind sunt utilizate independent, exceptând faptul că efectul lor este numai temporar.

Astfel daca se ruleaza:

PRINT PAPER 6; "x";: PRINT "y"

numai x va fi pe fond galben.

INK si celelalte comenzi nu afecteaza culorile partii de jos a ecranului. Aceasta foloseste culoarea marginii drept culoare a fundalului si codul 9 pentru a contrasta culoarea cernelii. Nu are posibilitatea de pilpiire si este cu luminozitate normala.

Marginea poate lua oricare din cele 8 culori (0-7) cu comanda

BORDER culoare

Se pot schimba culorile mesajului scris pe ecran cu comanda INPUT, inserind in aceasta comanda INK, PAPER, etc, ca si in cazul comenzi PRINT. Efectul lor este activ numai asupra comenzii urmatoare:

INPUT FLASH 1; INK 1; "text": n

Comenzile pot fi schimbate utilizand caracterele de control ca si in cazul AT si TAB (vezi capitolul Instructiuni de intrare-iesire).

CHR\$16 → INK
CHR\$17 → PAPER
CHR\$18 → FLASH
CHR\$20 → INVERSE
CHR\$21 → OVER

Aceste caractere de control sunt urmate de un caracter care indica culoarea prin intermediul codului sau. De exemplu:

PRINT CHR\$16 + CHR\$9 ; ...

are acelasi efect cu:

PRINT INK 9; ...

Functia ATTR are forma:

ATTR (linie,coloana)

Rezultatul este un numar care arata atributele pentru caracterul aflat la linia si coloana precizata. Numarul este suma a patru numere, conform schemei:

1. 128 - daca pozitia pilpiie , 0 daca este stabila
2. 64 - daca pozitia este stralucitoare , 0 daca este normala
3. 8*n - n = codul fundalului
4. m - m = codul cernelii

Exemplu: Pentru o pozitie pilpiitoare, normala, cu fundal galben si cerneala albastra se obtine:

128+0+8*6+1=177

3.15 MISCARA

Cuprins: PAUSE, INKEY\$, PEEK

Pentru a realiza o pauza in timpul careia nu se desfasoara nici o operatie se foloseste comanda:

PAUSE n

care opreste executia programului mentionind activ display-ul pe durata unei perioade de baleaj ale ecranului (20 ms pentru fiecare ecran); n poate lua valoarea maxima 65535, careia ii corespunde o pauza de aproximativ 22 minute. Daca n=0 se opreste definitiv.

O pauza obtinuta in acest mod poate fi scurta apasind orice tasta (cu exceptia lui SPACE si CAPS SHIFT care produce BREAK).

Programul urmator deseneaza cadranul unui ceas pe care se misca secundarul:

```

10 REM Mai intai e desenat cadranul.
20 FOR n=1 TO 12
30 PRINT AT 10-10*COS( n/PI), 16+10*SIN( n/PI)
40 NEXT n
50 REM Se porneste ceasul.
60 FOR t=0 TO 200000; :REM t e timpul in secunde
70 LET a=t/30*PI: REM a este unghiul secundar-
lui in radiani
80 LET sx=80*SIN( a): LET sy=80*COS( a)
200 PLOT 128,88: DRAW OVER 1; sx, sy: REM Se
deseneaza secundarul
210 PAUSE 42
220 PLOT 128,88: DRAW OVER 1; sx, sy: REM Se
sterge secundarul
230 NEXT t

```

Cu linia 210 se marcheaza trecerea unei secunde; s-a folosit n=42 si nu n=50 deoarece calculatorul foloseste un timp pentru scrierea liniilor ciclului FOR - NEXT; linia 210 opreste calculatorul doar pentru timpul care mai ramane.

O temporizare mai precisa se poate realiza citind continutul anumitor locatii de memorie cu PEEK. Expresia urmatoare:

$$(65536 *PEEK 23674 + 256*PEEK 23673 + PEEK 23672)/50$$

da numarul de secunde scurse de la aprinderea calculatorului pina la 3 zile si 21 ore, dupa care se reseteaza. Programul unui ceas mai precis este dat in continuare:

```

10 REM Se deseneaza cadranul
20 FOR n=1 TO 12
30 PRINT AT 10-10*cos(n/6*pi), 16+10*SIN(n/6*pi); n
40 NEXT n
50 DEF FNT()= INT(65536* PEEK 23674 + 256* PEEK
23673 + PEEK 23672)/50: REM Numarul de secunde de
la inceput
100 REM se porneste ceasul
110 LET t1=FNT()
120 LET a=t1/30*PI: REM a este unghiul in radi-
ani
130 LET sx=72* SIN a: LET sy=72*COS a
140 PLOT 131,91: DRAW OVER 1; sx, sy: REM Se
deseneaza secundarul
200 LET t=FNT()
210 IF t=t1 THEN GO TO 200
220 PLOT 131,91: DRAW OVER 1; sx, sy: REM Se
sterge vechiul secundar
230 LET t1=t: GO TO 120

```

Acest ceas se opreste temporar de cte ori se executa BEEP ori se utilizeaza imprimanta, casetofonul. Numerele PEEK 23674, PEEK 23673 si PEEK 23672 sunt folosite pentru a numara in incremente de 20 ms. Fiecare variaza de la 0 la 255, dupa care se reinconde. Cel mai rapid se incrementeaza locatia 23672 (cu 1 la fiecare 20 ms); cind se trece de la 255 la 0, locatia 23673 se incrementeaza cu 1; analog pentru 23674. Presupunind ca cele 3 numere sunt 0 (pentru PEEK 23674), 255 (pentru PEEK 23673) si 255 (pentru PEEK 23672), au trecut deci circa 21 minute de la pornirea calculatorului. Expresia devine:

$$(65536*0+256*255+255)/50=1310.7$$

Pentru a pozitiona ceasul pe ora 10 se procedeaza astfel:

$$10*60 *60 *50=1800000= 65536*27 +256*119 +64$$

si se memoreaza numerele 27, 119 si 64 cu:

POKE 23674,27: POKE 23673,119: POKE 23672,64

Functia INKEY\$, fara argument, da caracterul apasat pe tasta in momentul apelarii sale. Cu programul urmator calculatorul devine o masina de scris:

```

10 IF INKEY$ > "" THEN GO TO 10
20 IF INKEY$ = "" THEN GO TO 20
30 PRINT INKEY$;
40 GO TO 10

```

Linia 10 asteapta sa se elibereze ultima tasta apasata; linia 20 asteapta apasarea uneia noi. Spre deosebire de INPUT, INKEY\$ nu asteapta apasarea lui CR sau a unei taste.

3.16 MEMORIA

Cuprins: CLEAR

Piecarui octet ii este asociata o adresa care este un numar intre 0 si FFFFH. Memoria este impartita in trei zone distincte:

1. 0 - 4000H zona ROM
in aceasta zona se gasesc memoria ROM in care este inregistrat interpretorul BASIC.
2. 4000H - 7FFFFH zona RAM video
in aceasta zona se gasesc memoria video cit si o parte din memoria RAM de program.
3. 8000H - FFFFFH zona RAM suplimentar
aceasta zona nu este neaparat necesara. Ea este folosita pentru marirea capacitatii de memorie. Ea difera de zona video printre-un timp de acces mai mic.

ROM	RAM VIDEO	RAM SUPLIMENTAR
0	4000H =16384	8000H =32768 FFFFH =65535

Fig. 3.1

Continutul memoriei poate fi vizualizat cu functia PEEK care are ca argument o adresa. Exemplul urmator vizualizeaza primii 21 octeti din memoria ROM si adresele lor:

```
10 PRINT "Adresa"; TAB 10; "Octet"
20 FOR a=0 TO 20
30 PRINT a TAB 10; PEEK a
40 NEXT a
```

Schimbarea continutului memoriei RAM se poate face cu instructiunea POKE, care are forma:

POKE adresa, continut nou

unde "adresa" si "continut nou" sunt expresii numerice.

POKE 31000, 57

determina incarcarea valorii 57 la adresa 31000. Cu

PRINT PEEK 31000

se va tipari 57. "Continut nou" trebuie sa aiba valoarea intre -255 si 255. Daca e numar negativ, se aduna 256.

De importanta pentru utilizator este organizarea memoriei RAM. Memoria este impartita in zone specifice stocarii unui anumit gen de informatie. Zonele sunt suficiente de mari pentru ca informatia continuta actualmente sa poata fi reorganizata daca se insereaza ceva intr-un anumit punct (de exemplu prin adaugarea unei linii de program sau a unei variabile). La inserare, spatiul necesar este creat prin mutarea in sus a tot ce se afla deasupra. Daca se sterge informatie, atunci totul este mutat in jos.

Fisier display	Atribute	Buffer imprimanta	Variabile sistem	Harta disc
16384	22528	23296	23552	23734 CHAN

Informatii de canal	80H	Program BASIC	Variabile	80H
CHANS	PROG	VARS	E-LINE	

Comanda sau linia program in ours de introducere	NL	80h	Date in INPUT	NL	Spatiu de lucru temporar
--	----	-----	---------------	----	--------------------------

E-LINE WORKSP STKBOT

Stiva calculator	Nefolosit	Stiva PROC.	Stiva GOSUB	? 3EH	Caractere grafice definite de utiliz.
------------------	-----------	-------------	-------------	-------	---------------------------------------

STKBOT STKEND RAMTOP UDG P-RANT

Variabilele sistem (PROG, CHANS, VARS, ELINE, etc.) contin diferite informatii necesare pentru gestiunea interna a memoriei. Ele indica limitele pentru diverse zone de memorie. Ele nu sunt variabile BASIC si deci nu pot fi recunoscute de calculator.

Fisierul display stocheaza imaginea televizorului. In loc de PEEK si POKE, pentru imaginea display-ului se pot utiliza SCREEN\$ si PRINT AT sau PLOT si POINT.

Atributele sunt culorile, etc. pentru fiecare pozitie de caracter (se afla cu instructiunea ATTR). Ele sunt stocate linie cu linie in ordinea dorita.

Buffer-ul imprimantei stocheaza caracterele destinate imprimatei.

Informatiile de canal sunt necesare cind se lucreaza cu dispositivoare de intrare-iesire. Si lucrul cu tastatura necesita aceasta zona deoarece partea de jos a ecranului functioneaza ca un port de intrare, in timp ce restul ecranului se comporta ca un port de iesire.

Oricine linie de comanda are forma:

2 bytes 2 bytes	> >	00001101
n	m	t
		e

1. n - este numarul liniei curente
 2. m - este lungimea textului + CR
 3. t - este textul liniei
 4. e - este codul caracterului CR

Modul de memorare al variabilelor numerice este:

Nume	Exp	Mantisa
------	-----	---------

1. Nume - este un numar de octeti egal cu numarul de caractere ce formeaza identificatorul variabilei
 2. Exp - este un octet ce contine exponentul numarului
 3. Mantisa - este un grup de 4 octeti ce contine mantisa numarului. Bitul cel mai semnificativ al primului octet este bitul de semn.

3.17 PRODUCEREA SUNETELOR

Cuprins: BEEP

Pentru producerea sunetelor, se foloseste instructiunea:

BEEP d,i

unde:

1. d - este o expresie numerica ce indica durata in secunde a sunetului respectiv
2. i - este o expresie numerica ce reprezinta inaltimea sunetului, masurat in semitonuri relativ la D0 central.

Pentru a transcrie muzica este indicat sa se scrie pe marginea fiecarui spatiu si linie a portativului inaltimea corespunzatoare, tinind cont de armura cheii.

Exemplu:

```

10 PRINT "Frere Gustav"
20 BEEP 1,0:BEEP 1,2:BEEP .5,3:BEEP .5,2:BEEP 1,0
30 BEEP 1,0:BEEP 1,2:BEEP .5,3:BEEP .5,2:BEEP 1,0
40 BEEP 1,3:BEEP 1,5:BEEP 2,7
50 BEEP 1,3:BEEP 1,5:BEEP 2,7
60 BEEP .75,7:BEEP .25,8:BEEP .5,7:BEEP .5,5:BEEP .5,3:
BEEP .5,2:BEEP1,0
70 BEEP .75,7:BEEP .25,8:BEEP .5,7:BEEP .5,5:BEEP .5,3:
BEEP .5,2:BEEP1,0
80 BEEP 1,0:BEEP 1,-5:BEEP 2,0
90 BEEP 1,0:BEEP 1,-5:BEEP 2,0

```

Pentru alcătuirea programului s-a procedat după cum urmează:

1. s-au adaugat mai intii deasupra si dedesubt cite o linie de referinta
2. s-au numerotat liniile si spatiile, observind ca mi bemol din armura cheii afecteaza nu numai mi de sus (cobiindu-l de la 16 la 15) cit si mi de jos (cobiindu-l de la 4 la 3)

Pentru a schimba cheia partiturii, trebuie sa se adune la inaltimea fiecarei note o variabila (de exemplu "Cheie") care trebuie sa i se atribuie valoarea adevarata inaintea executiei piesei.

Linia 20 a programului devine:

20 BEEP 1, Cheie 0:BEEP1

In acest exemplu variabila "Cheie" trebuie sa aiba valoarea 0 pentru D0 minor, 2 pentru RE minor, 12 pentru D0 minor in octava superioara, etc.

Cu acest sistem este posibila accordarea calculatorului cu un alt instrument, folosind valori zecimale pentru variabila "Cheie". De asemenea, este posibil sa se execute piese cu viteze diferite. In exemplul dat "o patrime" a fost programata sa dureze o secunda. Daca se introduce o variabila "PATRIME" analog "Cheie", linia 20 devine:

```

20 BEEP patrime, cheie+0: BEEP patrime,
cheie+2:BEEP patrime/2, cheie+3:BEEP patrime/2,
cheie+2:BEEP patrime,cheie+0

```

In acest fel este posibila executia aceluiasi program in orice cheie, cu orice acordare.
Programul de mai jos:

```
FOR n=0 TO 1000: BEEP 0.5 , n: NEXT n
```

va produce note din ce in ce mai acute, pina la limita posibilitilor calculatorului, cind acesta va tipari mesajul:

B integer out of range

Tiparind n se obtine inaltimea notei celei mai acute care poate fi produsa. Procedeul poate fi repetat pentru notele joase. Sunetele din gama medie sunt cele mai potrivite pentru a fi redate.

Sunetele grave se aud ca niste pacanituri. Ele pot fi prelungite pentru a deveni mai naturale, cu comanda:

POKE 23609, m

cu m=0,...,255.

3.18 UTILIZAREA CODULUI MASINA

Cuprins: USR

Calculatorul HC-85 poate fi dotat cu un asamblor inregistrat pe caseta. Introducerea programului scris in limbaj masina (functie executata in general de asamblor) se face in general cu specificarea adresei de inceput (cel mai bine este ca aceasta adresa sa se afle intre zona BASIC si zona caracterelor grafice definite de utilizator).

La pornirea unui calculator HC-85 inceputul memoriei RAM, RAMTOP se afla la adresa 65366 (vezi fig. 3.2), dar se poate deplasa RAMTOP cu comanda CLEAR 65266 obtinindu-se neutilizarea catre sistem a 100 octeti incepind cu adresa 65267 (vezi fig. 3.3).

	Grafice definite de utilizator	
	UDG=65367 RAMTOP=65366	PRAMT=65534

Fig. 3.2

<	100 bytes liberi	Grafice definite de utilizator	
	65266 RAMTOP=65265	UDG=65367	PRAMT=65534

Fig 3.3

Pentru a insera codurile obiect in memorie, se poate utiliza un program de genul:

```
10 LET a=32500
20 READ n: POKE a,n
30 LET a=a+1: GO TO 20
40 DATA 1,99,0,201
```

Care introduce programul:

```
LD bc,99
RET
```

Transpus in cod masina ca:

1, 99, 0 (pentru LD bc,99) si 201 (pentru RET).

Cind se termina cei 4 octeti specificati, apare mesajul:

E Out of DATA

Rularea programului introdus in cod masina se face cu instructiunea:

USR adresa de inceput

In exemplul de mai sus, cu:

PRINT USR 32500

Se tiparaeste valoarea 99 din perechea de registre BC.

Adresa de revenire in BASIC se memoreaza cu instructiunea Z80 RET. In rutinele scrise in limbaj masina nu se pot folosi registrele index IY si IX.

Calculatorul HC-85 are scoase in exterior magistralele de date, de adrese si de control prin intermediul unui conector de extensie.

Un program in limbaj masina poate fi memorat ca o informatie de tip byte; deci cu:

SAVE "nume" CODE 32500,4

Se memoreaza programul exemplu.

Un program in limbaj de asamblare nu se poate lansa automat, odata incarcat; el poate fi insa lansat de un program in BASIC ca in exemplul:

```
10 LOAD "" CODE 32500,4
20 PRINT USR 32500
```

Dupa aceasta se executa:

SAVE "nume" LINE

si apoi

SAVE "nume" CODE 32500,4

Rebobinind caseta si scriind:

LOAD "nume"

se incarca si se executa programul BASIC care, la rindul sau, va apela programul in limbaj masina.

3.19 UTILIZAREA PORTURILOR INPUT, OUTPUT

Cuprins: IN ,OUT

Calculatorul HC-85 dispune de 65536 adrese de memorie de tip RAM si ROM organizate pe opt biti. El poate sa scrie cuvinte in memoria de tip RAM si poate sa citeasca cuvinte din memorile de tip RAM si ROM. Analog sunt 65536 porturi de INPUT si de OUTPUT. Aceste porturi sunt folosite de procesor pentru a comunica cu exteriorul. Instructiunile sunt:

IN adresa port

Sare preia bitul citit de la acel port;

OUT adresa port, valoare

Inserie valoarea in portul de adresa specificat. Exista un ansamblu de adrese de intrare care citeste tastatura si conectorul de casetofon. Tastatura este impartita in 8 semipagini de 5 taste fiecare. Lista porturilor utilize este:

IN 65278 citeste semipagina CAPS SHIFT - v

Aceste adrese sunt $254+256*(255-2^n)$ cu $n=0, \dots, 7$. Bitii d0,..,d4 sunt asociati celor 5 taste din semipagina specificata. D6 este asociat conectorului de casetofon.

Portul de iesire cu adresa 254 controleaza difuzorul (D4), conectorul de casetofon (D3) si determina culoarea chenarului (D2, D1, D0). Portul de adresa 251 controleaza imprimanta in scrisere si citire; la citire verifica daca imprimanta este gata sa imprime o noua linie si la scrisere trimite linia care trebuie sa fie tiparita. Porturile de adrese 254, 247 si 239 sunt folosite pentru echipamentele suplimentare (capitolul Alte periferice).

3.20 INREGISTRAREA PE CASETA

Cuprins: SAVE, VERIFY, LOAD, MERGE

Calculatorul HC-85 are posibilitatea sa inregistreze programe de pe banda magnetica cu orice casetofon.

Conectarea calculatorului la casetofon se face cu ajutorul unui cablu special.

Pentru a memora un program pe banda, acesta trebuie sa primeasca un nume compus din maximum 10 caractere, litere si/sau cifre. Comanda este:

Save "nume"

Calculatorul raspunde cu mesajul:

Start tape then press any key.

La terminarea inregistrarii apare mesajul:

O OK.

Pentru verificare se regleaza volumul casetofonului la nivel mediu si se conecteaza cablul; se pozitioneaza banda in punctul in care a inceput inregistrarea. Comanda este:

VERIFY "nume"

In acest fel se verifica daca programul si variabilele inregistrate pe caseta sunt identice cu cele din memoria calculatorului. Daca programul a fost inregistrat si chemat corect, pe ecran apare:

Program "nume"

(In timpul cautarii programului specificat, calculatorul tipareste numele tuturor programelor pe care le intilneste) si la sfarsit mesajul:

O OK.

In cazul unei erori de inregistrare (eroare ce apare la VERIFY) se afiseaza mesajul:

R Tape loading error

si se incearca o noua inregistrare. Incarcarea unui program memorat pe caseta se face cu comanda:

LOAD "nume"

Aceasta comanda sterge vechiul program (si variabilele sale) din calculator inainte de a incarca unul nou.

LOAD ""

fara a fi urmat de un nume de program incarca primul program gasit pe caseta.

Comanda **MERGE** incarca un program inregistrat pe caseta in memoria calculatorului, dar spre deosebire de comanda **LOAD**, anuleaza din vechiul program, inaintea inceperii transferului doar acele linii si variabile cu numere, respectiv nume deja existente in programul ce urmeaza a fi incarcat. Daca instructiunile **VERIFY**, **LOAD** si **MERGE** sunt urmate de un sir vid ca nume al fisierului cautat, calculatorul va lucra asupra primului program pe care il intilneste.

Este posibil sa se inregistreze un program pe caseta, astfel incit atunci cind este reincarcat in memorie, el se lanseaza automat de la o linie specificata. Instructiunea este:

SAVE sir LINE numar

si face ca programul incarcat cu **LOAD** (dar nu si cu **MERGE**) sa fie rulat automat de la linia specificata cu "numar". Daca nu este loc suficient in memorie, programul vechi si vechile variabile nu sunt sterse si apare eroare:

Out of memory

In afara de programe si variabile se mai pot memora matrici si octeti. Pentru memorarea unei matrici se foloseste instructiunea:

SAVE sir DATA matrice()

unde:

1. sir - este numele de pe banda al matricii
2. matrice - specifica numele matricii care va fi memorata (numerica sau sir de caractere).

Exemplu:

SAVE "test" DATA b()

In acest caz se cauta pe caseta o matrice cu numele "test". Cind o gaseste trimite mesajul :

Number array: test

Matricea gasita este comparata cu matricea B din memorie.

LOAD "test" DATA b()

Se cauta matricea pe banda si daca este memorie libera suficiente, anuleaza o eventuala matrice B preexistenta, si incarca noua matrice pe banda denumind-o B.

MERGE nu poate fi folosit la inregistrarea matricilor pe banda.

Memorarea tip octet este folosita pentru orice tip de data, fara vreo referire asupra utilizarii acestei date. Memorarea tip octet se face cu:

SAVE sir CODE primul octet, numarul de octeti

Acest mod de memorare copiaza o parte din memoria interna a calculatorului, asa cum este, pe banda.

Transferul in sens invers se face cu:

LOAD sir CODE adresa de inceput, lungime

Cind nu se specifica lungimea sirului de octeti, calculatorul va incarca toti octetii inregistrati pe caseta.

Exemplu:

Zona de memorie in care se pastreaza imaginea pentru display incepe la adresa 16384 si are 6912 octeti. Comanda:

SAVE "imagine" CODE 16384,6912

copiază imaginea de pe ecran in momentul executiei comenzii, pe banda, cu numele imagine.

CODE 16384,6912 este folosita frecvent; de aceea a fost abreviata sub forma:

SCREEN\$

La memorarea imaginii video nu poate fi folosita comanda VERIFY.

3.21 IMPRIMANTA

Cuprins: LLIST, LPRINT, COPY

Comenzile LPRINT si LLIST sunt identice cu PRINT si LIST, tiparind pe imprimanta, nu pe televizor.

Comanda COPY tipareste la imprimanta o copie a ecranului televizorului. COPY nu are efect in cazul listarilor automate (de cîte ori se apasa CR).

Pentru a obtine un listing se poate folosi LIST urmat de COPY sau numai LLIST. Imprimanta poate fi opresa in timpul unei tipariri actionind BREAK.

3.22 VARIABILE DE SISTEM

Octetii din memorie de la adresa 23552 la adresa 23733 sunt rezervati pentru operatii specifice ale sistemului. Ei pot fi cititi pentru a afla diferite lucruri despre sistem, iar cîtiva din ei pot fi si modificati. Acesti octeti se numesc variabile de sistem, si au cîte un nume, dar nu trebuie confundati cu variabilele utilizate de BASIC. In cazul variabilelor formate din mai multi octeti, primul va fi octetul cel mai putin semnificativ. Variabilele de sistem sunt date in lista de mai jos. Abrevierile din coloana 1 au urmatoarea semnificatie:

X aceasta variabila nu poate fi modificata deoarece sistemul va functiona eronat

N modificarea acestei variabile nu are un efect asupra functionarii normale a sistemului

n numarul de octeti din variabila

Tip	Adresa	Nume	Continut
N8	23552	KSTATE	Folosita in citirea tastaturii
N1	23560	LAST K	Retine ultima tasta apasata
1	23561	REPDEL	Durata (in 1/50 sec) cit trebuie tinuta apasata o tasta pentru a se repeta
1	23562	REPPER	Timpul (in 1/50 sec) dupa care se repeta o tasta apasata
N2	23563	DEFADD	Adresa argumentelor functiilor definite de utilizator
N1	23565	K DATA	Al doilea octet pentru controlul colorii introdus de la tastatura
N2	23566	TVDATA	Controlul colorii, al lui AT si TAB pentru TV
X38	23568	STRMS	Adresa canalului atasat cailor
2	23606	CHARS	Adresa generatorului de caractere minus 256
1	23608	RASP	Durata sunetului de eroare
1	23609	PIP	Durata sunetului la apasarea unei taste
1	23610	ERR NR	Codul de mesaj minus 1
X1	23611	FLAGS	Diferiti indicatori de control ai sistemului BASIC
X1	23612	TVFLAG	Indicatori asociati cu televizorul
X2	23613	ERR SP	Adresa elementului din stiva masinii utilizat ca adresa de intoarcere in caz de eroare
N2	23615	LIST SP	Adresa de intoarcere la listarile automate
N1	23617	MODE	Specific cursorul (K,L,C,E,G)
2	23618	NEWPPC	Linia la care se sare
1	23620	NSPPC	Numarul instructiunii in linie la care se sare
2	23621	PPC	Numarul liniei pentru instructiunea in executie
1	23623	SUBPPC	Numarul instructiunii din linie in executie
1	23624	BORDCR	Culoarea border-ului
2	23625	E PPC	Numarul liniei curente
X2	23627	VARS	Adresa variabilelor
N2	23629	DEST	Adresa variabilelor asignate
X2	23631	CHANS	Adresa datelor de canal
X2	23633	CURCHL	Adresa informatiei curente folosita pentru intrare sau iesire
X2	23635	PROG	Adresa programului BASIC
X2	23637	NXTLIN	Adresa urmatoarei linii din program
X2	23639	DATADD	Adresa ultimului element din lista DATA
X2	23641	E LINE	Adresa comenzii introduse
2	23643	K CUR	Adresa cursorului
X2	23645	CH ADD	Adresa urmatorului caracter care urmeaza sa fie interpretat
2	23647	XPTR	Adresa caracterului dupa semnul intrebării
X2	23649	WORKSP	Adresa spatiului de lucru temporar
X2	23651	STKBOT	Adresa inferioara a stivei calculator
X2	23653	STKEEND	Adresa de inceput a spatiului liber
N1	23655	BREG	Registrul B al calculatorului
N2	23656	MEM	Adresa spatiului folosit pentru memoria calculatorului
1	23658	FLAGS2	Alti indicatori
X1	23659	DF SZ	Numarul liniilor din partea de jos a ecranului

2	23660	S TOP	Numarul liniei de sus a programului la listarea automata
2	23662	OLDPPC	Numarul liniei la care sare CONTINUE
1	23664	OSPC	Numarul din linie la care sare CONTINUE
N1	23665	FLAGX	Diversi indicatori
N2	23666	STRLEN	Lungimea asignata sirului
N2	23668	T ADDR	Adresa urmatorului element din tabela sintaxa
2	23670	SEED	Variabila pentru RND
3	23672	FRAMES	Contorul de cadre
2	23675	UDG	Adresa primului grafic definit de utilizator
1	23677	COORDS	Coordonata x a ultimului punct plot-at
1	23678		Coordonata y a ultimului punct plot-at
1	23679	P POSN	Numarul pozitiei de scriere pe ecran
1	23680	PR CC	Octetul mai putin semnificativ al adresei pentru noua pozitie la care se imprima prin LPRINT
1	23681		Nefolosit
2	23682	ECHO E	Numarul coloanei si al liniei
2	23684	DF CC	Adresa de afisare pe ecran prin PRINT
2	23686	DFCCL	Acelasi lucru pentru partea de jos a ecranului
X1	23688	S POSN	Numarul coloanei pentru PRINT
X1	23689		Numarul liniei pentru PRINT
X2	23690	SPOSNL	Ca S POSN pentru partea de jos a ecranului
1	23692	SCR CT	Numara defilarile de ecran
1	23693	ATTR P	Culoarea curenta
1	23694	MASK P	Feloslit pentru culori transparente
N1	23695	ATTR T	Culori temporare
N1	23696	MASK T	Ca MASK P dar temporar
1	23697	PFLAG	Alti indicatori
N30	23696	MEMBOT	Arie memorie calculator
2	23728		Nefolosit
2	23730	RAMTOP	Adresa ultimului din aria sistemului BASIC
2	23732	P-RAMT	Adresa ultimului octet de RAM

3.23 CANALE I/O SI CAI

Cuprins: INPUT#, PRINT#, OPEN#, CLOSE#, LIST#, INKEY\$#

Pentru fiecare echipament periferic sau port I/O este asignata o linie de comunicatie numita canal. Fiecarui canal existent i se poate asocia o parte componenta software numita cale. Pentru a transmite informatii pe un canal carecare este suficient sa transmitem informatiile pe calea asignata acestui canal.

Exemplu:

INPUT# s; 'lista variabile'

citeste date de la portul asignat caii s si le asociaza variabilelor din lista de variabile. Similar

PRINT# s; 'lista variabile'

trimite date catre portul asociat caii s.

Asignarea unei cai la un echipament I/O se face cu instrucțiunea OPEN# s,o unde:

s este numarul caii

c este un sir care specifica canalul

Instructiunea OPEN# realizeaza si initializarea echipamentului I/O. Unui canal i se pot asocia mai multe cai.

In configuratia de baza calculatorul HC - 85 recunoaste trei canale:

canalul K - claviatura

canalul S - ecran

canalul P - imprimanta

Canalele S si P sunt canale pe care se poate doar scrie la echipamentul I/O.

Exemplu:

```
10 OPEN# 5,"K"
20 PRINT# 5,"hc 85"
30 GO TO 20
```

trimite date la iesirea caii 5 care este asociata prin instructiunea OPEN# partii de jos a ecranului.

Pentru a anula asignarea caii s la un canal se foloseste instructiunea CLOSE# s. Dupa instructiunea CLOSE# calea s poate fi asociata altui canal.

La initializarea sistemului se deschid automat caile 0-3, cu urmatoarea asignare:

calea 0	-	canalul K
calea 1	-	canalul K
calea 2	-	canalul S
calea 3	-	canalul P

Instructiunea LIST# s,n listeaza programul incepind cu linia n pe calea s.

Comanda INKEY\$# s citeste un octet de pe calea s.

3.24 ALTE ECHIPAMENTE

Retea

Poate fi folosita o periferie de tip retea pentru conectarea mai multor calculatoare HC-85 intre ele.

Interfata seriala

Interfata standard RS-232 permite conectarea unui HC-85 cu alt calculator sau alte periferice inzestrante cu aceasta interfata. Utilizarea se realizeaza folosind cuvintele cheie OPEN#, CLOSE#, MOVE, ERASE, CAT si FORMAT.

4. FUNCTIONAREA CALCULATORULUI HC-85

4.1 SCHEMA BLOC

HC-85 este un microcalculator pe o singura placa construit in jurul microprocesorului pe 8 biti Z80A.

In figura 4.1 este prezentata schema bloc a microcalculatorului. Unitatea centrala de prelucrare Z80A formeaza blocul central notat 1. Memoria RAM este alcautita din doua blocuri :

- un bloc de 16K RAM - memoria video si de program notat 4.
- un bloc de 32K RAM - extinde capacitatea memoriei la 48 K.

Microcalculatorul mai cuprinde :

- un bloc de memorie ROM de 16K notat 2, continind interpretorul BASIC.
- interfete pentru claviatura, casetofon, difuzor notate 8.
- interfata pentru televizor alb negru sau color.

Pe placa de baza se afla si convertorul pentru tensiunile +12V, -5V, care se formeaza din tensiunea oferita de un alimentator extern.

Stabilizatorul de +5V se afla asezat pe un radiator montat pe sasiu.

Tastatura se afla pe o placă separată care se conectează la placă de baza printr-un cablu de 16 fire.

Modul de functionare al calculatorului se poate urmari pe schema bloc.

Unitatea centrală (1) avind la baza microprocesorul Z80A execută instrucțiuni stocate în memorie. Interpretorul BASIC situat în ROM asigură posibilitatea lucrului în acest limbaj încă de la punerea sub tensiune.

Microprocesorul accesează prin intermediul magistralelor de date, adrese, control dispozitivele conectate la aceste magistrale, memoria și dispozitivele de intrare/iesire (I/O).

Blocul memorie de afisare și program (4) poate fi accesat atât de microprocesor cât și de sincrogenerator (5), care generează imaginea TV.

Blocul de control (6) asigură selectia pentru memoria RAM de afisare și program. Interfața video (7) convertește informația din memoria de afisare în semnale seriale R, G, B, semnale care codificate PAL în blocul (9) și modulate permit afisarea informației pe un televizor alb-negru sau color.

Blocul de memorie de 32K (4) este accesat numai de microprocesor și lucrează independent de sincrogenerator.

Blocul memoriei video și de program conține la începutul lui o zonă de 6912 octeti reprezentând memoria de ecran. Cind se afisează imaginea TV aceasta zonă este accesată de sincrogenerator. CPU accesează și el această zonă de ecran ori de cîte ori vrea să modifice imaginea de pe ecran sau cind lucrează cu programe memorate în blocul de memorie de 16K la adrese superioare spațiului de ecran.

Din acest motiv magistralele memoriei de afisare și program sunt folosite atât de CPU cât și de sincrogenerator, acesta din urmă avind prioritate. La accesarea primilor 16 octetii de RAM procesorul trebuie să aștepte terminarea ciclului curent de afisare. Magistralele CPU sunt separate de magistralele sincrogeneratorului, astfel încît CPU lucrează la viteza normală cind accesează alte resurse hard (ROM, RAM suplimentar, I/O).

In figura 4.1 se poate observa separarea magistralelor de adrese printr-o bariera rezistiva notata R si separarea magistralelor de date prin circuite separatoare note B.




Fig. 4.1 Schema bloc a calculatorului HC-85

4.2 UNITATEA CENTRALĂ DE PRELUCRARE (vezi fila 1/10) CPU

Unitatea centrală de prelucrare este constituită din microprocesorul pe 8 biti Z80A.

Z80A este un circuit MOS-LSI în capsula 40 pini, cu 3 magistrale:

- magistrala de date (DATA BUS)
- magistrala de adresa (ADDRESS BUS)
- magistrala de comenzi (CONTROL BUS)

Magistrala de date D0 - D7 este o magistrală bidirectională, 3 stări, utilizată pentru schimb de informație cu memoria și circuitele de interfata I/O.

Z80A intră în categoria microprocesoarelor pe 8 biti, avind posibilitatea de a prelucra 8 biti de informație simultan pe magistrala sa de date.

Magistrala de adrese de 16 biti, este utilizată pentru selectia memoriei sau a dispozitivelor de I/O pe durata schimburilor de informație.

Având 16 biti pentru magistrala de adrese Z80A poate adresa 64K de memorie și un spatiu aditional de 64K dedicat dispozitelor de intrare-iesire.

Magistrala de comenzi oferă semnalele necesare pentru a asigura transferul datelor de la sau către microprocesor.

Microprocesorul poate executa mai multe funcții:

- citeste date din memorie
- scrie date în memorie
- citeste date de la echipament I/O
- scrie date la echipament I/O
- executa operații aritmétice asupra datelor

Z80A executa un repertoriu de 158 tipuri de instrucțiuni. Ceasul microprocesorului este de 3.5 MHz.

Descrierea pinilor

- A0-A15 - magistrala de adrese
 - ieșiri 3 stări, active pe 1 logic
 - poate adresa pîna la 64 K octeti memorie și echipamente I/O.
 - în cazul I/O, 8 biti mai puțin semnificativi de adresa sunt folositi pentru selectia a pîna la 256 dispozitive de intrare sau 256 dispozitive de ieșire.
 - în timpul ciclului de împrospatare pentru memoria dinamica (refresh) 7 biti mai puțin semnificativi contin adresa de împrospatare.

- D0-D7 - magistrala de date
 - bidirectională, intrari/ieșiri 3 stări, active 1 logic

- M1 - ciclu masina nr. 1
 - ieșire activă 0 logic
 - indică că microprocesorul primește din memorie codul instrucțiunii
 - M1 și IOREQ indică un ciclu de recunoaștere intrerupere

MREQ	<ul style="list-style-type: none"> - cerere de memorie - iesire 3 stari activa 0 logic - indica adresa valida pentru un ciclu de citire sau scriere din memorie
IOREQ	<ul style="list-style-type: none"> - cerere de I/O - iesire 3 stari, activa pe 0 logic - indica adresa inferioara valida pentru operatii I/O
RD	<ul style="list-style-type: none"> - citire - iesire 3 stari, activa pe 0 - indica o operatie de citire din memorie sau de la echipament I/O
WR	<ul style="list-style-type: none"> - scriere - iesire 3 stari, activa pe 0 - indica date valide pe magistrala de date, care pot fi inscrise in memorie sau echipament I/O
RFSH	<ul style="list-style-type: none"> - imrospatare - iesire activa 0 - indica adresa valida pentru imrospatarea memorilor dinamice
HALT	<ul style="list-style-type: none"> - oprire CPU - iesire activa pe 0 logic - CPU intra dupa executia unei instructiuni HALT in starea HALT semnalizata prin activarea iesirii 18 si asteapta intrerupere, executind in acest timp instructiuni NOP
WAIT	<ul style="list-style-type: none"> - asteapta - intrare, activa pe 0 - indica microprocesorului ca memoria sau echipamentul I/O nu sunt gata pentru transferul datelor - atit timp cat WAIT este activ CPU introduce stari de asteptare
INT	<ul style="list-style-type: none"> - intrerupere - intrare, activa pe 0 - cererea de intrerupere generata de la un dispozitiv I/O este recunoscuta la sfirsitul instructiunii curente daca intreruperile au fost activate prin program
NMI	<ul style="list-style-type: none"> - intrerupere nemascabila - intrare activa 0 logic - intreruperea nemascabila are prioritate superioara lui INT si este totdeauna recunoscuta la sfirsitul instructiunii curente. - NMI forteaza automat CPU sa porneasca de la locatia 0066(H)
RESET	<ul style="list-style-type: none"> - intrare, activa pe 0 - initializeaza CPU - in timpul RESET-ului magistralele de adrese si date trec in starea de mare impedanta, iar semnalele de control sunt inactive
BUSRQ	<ul style="list-style-type: none"> - cerere de magistrala - intrare activa pe 0 logic - cererea de magistrala are prioritate mai mare decit NMI si este recunoscuta la terminarea ciclului masina curent

- semnalul indica o cerere de magistrala si ca urmare toate magistralele CPU trec in stare de mare impedanta astfel incit sa poata fi utilizate de un alt dispozitiv

BUSAK - recunoastere cerere de magistrala
- ieșire, activa 0 logic
- este utilizata pentru a indica dispozitivului care cere magistrala ca CPU a pus magistrala de date, adrese, comenzi în stare ie mare impedanță și dispozitivul extern le poate utiliza

Ciclu M

T1	T2	T3	T4	T1
+++	+++	+++	+++	+++
++	+++	++	++	++

The timing diagram illustrates the sequence of control signals over time. The PC signal is high for most of the cycle and goes low for a brief duration. The RFS H signal is active for a single clock cycle. The MREQ, RD, and DO-D7 signals exhibit multiple high-to-low transitions, indicating multiple memory or I/O operations.

Ciclu de citire sau scriere

T1	T2	T3	T1	T2	T1
+++	+++	+++	+++	+++	+++
++	++	++	++	++	++

The timing diagram illustrates the sequence of events for a memory access. The horizontal axis represents time, with markers for the start of the address, the MREQ pulse, the RD pulse, the WR pulse, and the start of the data output.

- AO-A15:** Address bus, shown as two parallel lines with X markers at the start of the address period.
- MREQ:** Request signal, shown as a pulse starting before the address period.
- RD:** Read signal, shown as a pulse starting during the address period.
- WR:** Write signal, shown as a pulse starting during the address period.
- DO-D7:** Data bus, shown as two parallel lines with X markers at the end of the data output period.
- Control Signals:** Three horizontal lines with '+' markers indicating active levels for various control lines.

Fig. 4.2 Forme de unda pentru cicluri CPU

Harta memoriei

Spatiul de memorie adresabil de microprocesor este divizat in doua parti:

- memoria ROM (read only memory) cu o capacitate de 16K asezata intre adresele 0 si 16384 (3FFF hexa)
- memoria RAM (random access memory) ocupa restul de 48K din spatiul memoriei

Memoria RAM este divizata la rindul ei in doua blocuri distincte:

- memoria video si de program cu o capacitate de 16K asezata intre adresele 16384 si 32768
- memoria suplimentara cu o capacitate de 32K asezata intre adresele 32768 si 65535.

65535	I	I	
	I	32 K RAM	I RAM suplimentar
	I	I	
32768	I	I	
	I	I	
23734	I	I	RAM de afisare
	I	I	
23552	I	I	si program
	I	I	
23296	I	I	
	I	I	
22528	I	I	
	I	I	
16384	I	I	
	I	I	
0	I	I	Interpretor
	I	I	
	I	I	BASIC

Memoria RAM de afisare si program contine o zona fixa la inceputul ei, formata din zona informatiei de afisare numita DISPLAY si zona atributelor video. Aceasta zona de memorie este accesata de sincrogenerator pentru afisarea imaginii TV, ea continind informatie corespunzatoare fiecarui punct de pe ecran. Urmeaza apoi zona BUFER IMPRIMANTA, zona care memoreaza o linie de 32 caractere pentru imprimanta.

Urmatoarele zone de memorie cuprind programe BASIC sau cod masina, variabile, stiva. Aceste zone au lungimi variabile in functie de programele si configuratia hard a sistemului, limitele lor curente aflindu-se la adresele specificate de variabilele de sistem.

4.3 MEMORIA ROM

Memoria ROM are o capacitate de 16K octeti. Ea este formata din 3 circuite EPROM 2716 (2Kx8). ROM-ul contine toata informatie in cod masina necesara pentru a implementa instructiuni, comenzi BASIC si subrutele care manevreaza toate resursele hard ale calculatorului. De exemplu, exista o subrutina care scanaze tastatura, o subrutina care programeaza bistabilul de "bell" facand sa suna difuzorul, o subrutina pentru citirea benzii magnetice, etc.

Semnalul ROMCS (vezi fila 2/10) merge la conectorul de extensie. Daca de pe extensie se forteaza acest semnal la 1 logic, ROM-ul existent pe placa este dezactivat.

Cipurile EPROM 2716 dupa ce au fost programate pe arzator nu pierd informatie chiar daca se opreste tensiunea. Ele pot fi sterse cu raze ultraviolete si apoi reprogramate.

Memoria ROM este conectata direct pe magistralele CPU si lucreaza independent de restul memoriei.

4.4 MEMORIA VIDEO SI DE PROGRAM

Aceasta memorie (vezi fila 4/10) cu o capacitate de 16K octeti contine informatie necesara pentru a genera imaginea TV, variabilele de sistem cerute de BASIC, grafice definite de utilizator si programele BASIC ale utilizatorului.

Fiecare circuit de memorie 4116 poate contine 16K biti de informatie. Pentru adresare circuitul are 7 pini, deci adresa trebuie multiplexata pentru a adresa toate locatiile de memorie. La intrarile de adresa se prezinta 7 biti de adresa reprezentand adresa de rind, inscrisa in cip de semnalul RAS, apoi la intrarile de adresa se prezinta adresa de coloana formata din alti 7 biti si inscrisa de semnalul CAS.

VBB	1	16	-GND
DI	2	15	-CAS
R/W	3	14	-DO
RAS	4	4116	13 - A6
A0	5		12 - A3
A2	6		11 - A4
A1	7		10 - A5
VDD	8		9 - VCC

Dupa ce a fost selectata in functie de felul in care este activat pinul 3 al cipului de memorie, dupa timpul de acces, memoria va scoate la iesire date valide (in cazul unui ciclu de citire) sau va inscrie date prezente pe magistrala (in cazul unui ciclu de scriere).

Memoria video suporta o dubla accesare:

- sincrogeneratorul o acceseaza la perioade fixe de timp pentru a citi informatie video si atributele de culoare
- CPU acceseaza memoria video pentru a schimba imaginea, atributele de culoare, variabilele de sistem sau pentru a stoca programe BASIC sau date

Dubla accesare conduce la o dubla multiplexare:

- multiplexarea adreselor de la microprocesor - se realizeaza prin circuitele D11 si E10 (tip 74LS157). Iesirile lor ajung pe intrarile memorilor printr-o bariera rezistiva formată din rezistentele R79-R85.
- multiplexarea adreselor sincrogeneratorului - se realizeaza prin intermediul multiplexoarelor E5 si F5 (tip 74LS257). Iesirile lor sunt direct conectate pe intrarile de adresa ale memoriei video, avind prioritate la accesul memoriei. Din aceasta cauza cind microprocesorul acceseaza memoria aceste multiplexoare sunt deselectate cu ajutorul semnalului SEL.

Sincrogeneratorul accesind memoria video in mod pagina in afara de multiplexarea simpla linie/coloana, adresa de coloana este multiplexata pentru citirea octetului de informatie respectiv octetului de atribute video. Aceasta multiplexare se realizeaza de catre circuitul E4 (tip 74LS157).

Dubla accesare a memoriei video duce la conflict intre microprocesor si sincrogenerator. Daca conflictul s-ar rezolva prin oprirea afisarii pe durata accesului microprocesorului, calitatea imaginii ar avea de suferit. Se prefera oprirea ceasului de procesor ori de cate ori acesta acceseaza memoria video pina la terminarea ciclului de afisare curent. Oprirea ceasului provoaca greutati pentru programele care ruleaza in memoria video si necesita bucle de temporizare de durata precisa. De aceea in aceste cazuri se recomanda folosirea memoriei suplimentare.

Functionarea selectiei memoriei 16K RAM (vezi pagina 6/10) se poate urmari pe formele de unda.

Ciclul de memorie RAM este impartit in doua:

- ciclu CPU
- ciclu afisare


Ciclul CPU

Ori de cate ori CPU acceseaza memoria RAM de afisare si program (A15=0, A14=1) se decodifica semnalul ACC, care provoaca oprirea ceasului de procesor si repornirea lui pe perioada semnalului REQ, cind procesorul i se permite accesul la memoria.

Se activeaza semnalele VCAS si VRAS iar semnalul SEL dezactiveaza multiplexoarele de adresa de la sincrogenerator, CPU putind trimite sau primi un octet pe magistrala de date prin bufferul format de circuitele D8 si D9.

Ciclu afisare

Ori de cate ori X4 este pe unu, sincrogeneratorul acceseaza memoria RAM de afisare si program pentru a citi informatie din memoria corespunzatoare unui grup de 8 puncte de pe ecran. Pentru a specifica aceste puncte sunt necesari doi octeti, un octet din zona DISPLAY si octetul corespunzator din zona atributelor video. Pentru aceasta se utilizeaza un ciclu de citire din memoria in mod pagina. Se activeaza semnalul VRAS iar apoi VCAS pulseaza de doua ori corespunzator citirii octetului de informatie si atribute.



Formele de unda pentru RAM video

4.5 MEMORIA SUPLIMENTARA

Memoria suplimentara are o capacitate de 32 Kocteti fiind formată din doua rinduri de cete 8 memorii 4116, E11 - E18 si F11 - F18.

Memoria suplimentara este direct legata pe magistrala de date CPU si prin intermediul multiplexoarelor D11 si E10 pe magistrala de adrese CPU.

Memoria suplimentara poate fi accesata de catre CPU chiar daca sincrogeneratorul lucreaza cu memoria video, magistralele lor fiind separate.

Semnalele de selectie SRAS, CAS1, CAS2, SWR, pentru memoria suplimentara deriva direct din semnalele de control ale procesorului (vezi fila 1) semnalul SWR este chiar WR trecut printre poarta repetoare C10.

La fel se obtine semnalul SRAS din MRQ. Se asigura astfel reimprospatarea automata a memoriei suplimentare pe durata fiecarui ciclu FETCH de catre CPU.

Pentru selectia CAS, semnalul RAS este intirziat si aplicat pe rindul de memorie corespunzator atunci cind se decodifica ciclul de citire sau scriere in memoria suplimentara.

Semnalul MUX care schimba adresa la multiplexoarele D11, E10 are ca sursa semnalul MREQ in cazul unui ciclu de memorie suplimentara si RASRQ in cazul in care microprocesorul adreseaza memoria video.

4.6 SINCROGENERATORUL

Sincrogeneratorul este alcătuit din numaratoare sincrone tip 74LS161, cu incarcare paralela și logica aferentă.

Pornind de la un oscilator cu quart (vezi fila 6/10) de 14 MHz prin divizari înlantuite se obțin fazele de tact pentru microprocesor pentru adresarea memoriei video și semnalele de sincronizare linie și cadre.

Adresele pentru explorarea memoriei video au fost notate de la x1 la x8 pentru cele 256 de puncte pe linie și de la y0 la y7 pentru a adresa 192 linii utile pe cadru.

Punctele ecranului sunt grupate în patratele 8x8, corespunzând unui caracter. Se pot afisa în acest mod 24 de rinduri/32 caractere. Din motive de economie de memorie atributurile de culoare sunt definite la nivel de matrice 8x8 (caracter).

În interiorul fiecărei locații de caracter un punct nu poate avea decit două culori, numite "ink (cerneala)" și "paper (hirtie)".

Cele două culori sunt specificate cu un sigur octet, octetul de atribută.

Formatul octetului de atribută:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
F	*	PAPER			INK		

F - atributul de flash (caracter clipitor) activ pe 1
 PAPER - specifică una din 8 culori pentru fond prin bitii D3-D5
 INK - specifică una din 8 culori pentru scris prin bitii D0-D2

Informația asupra imaginii TV se află stocată la începutul memoriei RAM într-o zonă fixă împărțita în două :

- zona de informație video, cuprinsă între adresele 16384-22527
- zona de atrăbută video, cuprinsă între adresele 23528-23295

Zona de informație specifică pentru fiecare punct de ecran tipul sau. Dacă bitul corespunzător este zero, punctul este de tip paper; dacă bitul este 1, punctul va fi ink.

Zona de atrăbută specifică pentru fiecare zonă de 8x8 puncte cele două culori (ink/paper) și dacă zona clipește sau nu.

Interfața video (vezi pagina 7) produce semnale RGB pentru monitor color, folosind informația din memoria video. La fiecare grup de 8 octeti de informație video corespunde un octet de atrăbută care reprezintă :


- 3 biti informație de culoare pentru hirtie (PAPER)
- 3 biti informație de culoare pentru cerneala (INK)
- un bit informație pentru atrăbutul de clipire (FLASH)

Informația video este inscrisă în registrul de serializare pe 8 biti (tip 74LS165) iar cea de culoare în registrul de 8 biti D7 (tip 74LS374).

Multiplexorul C7 realizează multiplexarea culorii de "paper" și "ink" iar C8 multiplexarea culorii de margine și centru ecran.

Informația de culoare margine ecran este inscrisă în registrul C9 (tip 74LS174) pe bitii de date D0, D1, D2, prin intermediul portului de ieșire 254 (FE).

Semnalele de sincronizare linii, cadru se obțin prin decodificarea fazelor numarătoarelor din sincrogenerator (vezi pag. 6). Formele de undă pentru semnalele de sincronizare precum și pentru semnalul de margine ecran BORD și pentru semnalul de stingeră BL sunt prezentate mai jos.



4.7 TASTATURA

Tastatura este formată dintr-o matrice de fire 8x5 (vezi pagina 8/10).

Fiecare tastă este legată la intersecția unei linii cu o coloană, astfel încât la apasarea unei taste un fir orizontal se conectează cu unul vertical. Firele orizontale (rinduri) sunt conectate la partea superioară a magistralei de adresa a8-a15 prin intermediul circuitului separator A9. Cele cinci fire verticale (coloane) sunt conectate la magistrala de date prin intermediul circuitului A8.

La fiecare intrerupere primită, CPU scanăza tastatura, executind instrucțiuni IN (input) de la portul FE (hexa) și pe adresa superioară o singura linie de adresa este la zero. Dacă o tastă a fost apasată, octetul venit de la portul 254 (FE) conține un zero pe bitul corespunzător tastei apăsată.

Linie de adresa pusa la zero	Adresa I/O	Taste selectate
A15	32766	SPACE, CS, M, N, B
A14	49150	CR, L, K, J, H
A13	57324	P, O, I, U, Y
A12	61438	0, 9, 8, 7, 6
A11	63486	1, 2, 3, 4, 5
A10	64510	Q, W, E, R, T
A9	65022	A, S, D, F, G
A8	65278	CS, Z, X, C, V

4.8 INTERFATA AUDIO

Permite conectarea la o sursa de inregistrare/redare audio (casetofon, magnetofon).

Conectorul audio are urmatoarea asignare:

- 1,4 - Iesire - nivel 500 mV
 - Impedanta de iesire 500 ohmi
- 3,5 - Intrare 1-4 V
 - Impedanta sursa semnal max. 10 Kohmi

Linia de iesire audio (vezi pagina 7) este controlata prin intermediul bistabilului corespunzator din registrul 09.

Starea acestui bistabil este modificata prin scriere la portul 254 (FE), prin intermediul bitului de date D3.


Scriind alternativ 0 sau 1 se poate transmite o forma de unda rectangulara pe iesirea de linie audio, aceasta putind fi inregistrata pe banda audio. Volumul si frecventa tonului obtinut depind de durata pe care starea bistabilului din registrul 09 a ramas neschimbata.

La citire semnalul de pe banda magnetica este filtrat si amplificat (vezi pagina 8), semnalul obtinut controlind starea bitului 6 de pe magistrala de date in timpul operatiilor de citire de la portul 254.

Toate fisierele pe banda magnetica sunt inregistrate ca doua blocuri de informatie : header si bloc de date.

Header-ul contine informatie despre datele care urmeaza, anume: numele fisierului si numarul de octeti ai blocului.

Fiecare tip de bloc incepe cu un ton de aproximativ 5 s pentru header si 2 s pentru blocul de date. Tonul de inceput este o unda rectangulara de 619,4 microsecunde intre fiecare schimbare de stare corespunzind unei frecvenete de 807 Hz. Sfirsitul tonului de inceput este semnalat printr-un impuls de durata scurta SYNC, care sta pe zero 190,6 microsecunde si 210 pe unu. Urmeaza apoi fara nici o pauza pulsuri de date. Daca este un zero pulsul va avea o durata de 244,3 microsecunde pe zero si tot atit pe unu. Daca este un unu, pulsul dureaza dublu.




Ton de inceput |SYNC| 1 | 0 |

SUNET

Sunetul este generat prin intermediul starii bistabilului din registrul 09 (vezi pagina 7), care este controlata de bitul D4 de pe magistrala de date in timpul instructiunilor de scriere la portul 254 (FE).

4.9 CODORUL PAL

Funcționarea blocului de codificare a semnalelor R,G,B intr-un semnal PAL se poate urmari pe schema bloc.



Blocul 1 reprezinta o schema de matriciere a semnalelor R, G, B, astfel incit la iesire se obtin semnalele diferenta de culoare Eu si Ev (vezi pagina 9).

Matricierea se realizeaza prin intermediul decodificatorului A1 si o retea de diode si rezistente. Corespunzator celor trei intrari R, G, B (rosu, verde, albastru) se activeaza o anumita iesire a decodificatorului A1 si se obtin nivelele cerute de standard pentru Eu si Ev.

Potentiometrii R6 si R7 servesc la stabilirea corecta a componenteii de curent continuu la intrarea in TCA 650.

Blocul 2 primeste la intrare semnalul de sincronizare SY si scoate la iesire doua impulsuri in opozitie de fază, situate in timp in locul unde se introduce semnalul de burst (sincronizare de culoare).

Blocul 3 primeste la intrare semnalele R, G, B si scoate la iesire semnalul de luminanta prin insumare si ponderare corespunzatoare.

Blocul 4 reprezinta etajul de iesire pentru semnalul video-compus codificat PAL. Acest semnal poate fi utilizat pentru vizualizare pe monitor color PAL sau, dupa modulare, pe TV color.

Blocul 5 primeste la intrare semnalele Eu si Ev si genereaza semnalul de crominanta. Blocul foloseste circuitul TCA 650.

Frecventa de subpurtatoare PAL se obtine de la un oscilator cu quart notat OSC, care furnizeaza o frecventa de 4,433618 MHz.

Circuitul TCA 650 realizeaza modulatia in quadratura a celor doua semnale Eu si Ev. Semnalul de crominanta fiind diferit de la o linie la alta, circuitul TCA are nevoie si de o frecventa egala cu jumate din frecventa liniilor notata FH/2.

$$\begin{aligned} \text{linia de rang n: } U_c &= E_v \cdot \cos(\Omega_{EGP} \cdot t) + E_u \cdot \sin(\Omega_{EGP} \cdot t) \\ \text{linia de rang n+1: } U_c &= -E_v \cdot \cos(\Omega_{EGP} \cdot t) + E_u \cdot \sin(\Omega_{EGP} \cdot t) \end{aligned}$$


Semnalul de crominanta generat in blocul 4 compus cu cel de luminanta generat in blocul 3 este aplicat etajului final.

DECODIFICARE

Culoare	R	G	B	Rang A1	Pin
Alb	1	1	1	7	*
Galben	1	1	0	6	9
Cian	0	1	1	5	10
Verde	0	1	0	4	11
Magenta	1	0	1	3	12
Rosu	1	0	0	2	13
Albastru	0	0	1	1	14
Negru	0	0	0	0	*

Deoarece culorile negru si alb nu produc semnal de crominanta, pinii corespunzatori din decodificator sint nefolositi.

Formele de unda corespunzatoare barelor color sint:



4.10 CONECTORII

Conectorul de extensie.

	B	A
A11	- I	28 I
A9	- I	27 I
BUSACK	- I	26 I
ROMCS	- I	25 I
A4	- I	24 I
A5	- I	23 I
A6	- I	22 I
A7	- I	21 I
RESET	- I	20 I
BUSRQ	- I	19 I
	I 18	- RD
	I 17	- IORQ
	I 16	- MREQ
	I 15	- HALT
GND	- I	14 I
IORGE	- I	13 I
A3	- I	12 I
A2	- I	11 I
A1	- I	10 I
A0	- I	9 I
CLK	- I	8 I
GND	- I	7 I
GND	- I	6 I
SLOT	- I	5 I
	I 4	-
+5V	- I	3 I
A12	- I	2 I
A14	- I	1 I
	I - A15	

13A - INT - intreruperi

- conectat la linia de intreruperi Z80A
- conectat printr-o rezistenta de 680 ohmi la sursa de intreruperi de pe placa logica (bistabilul A3).
- poate fi utilizat de un dispozitiv extern pentru a genera intreruperi pentru Z80A sau, legat la +5V, dezactiveaza intreruperile de pe placa.

14A-NMI

- in mod normal la nivel logic 1
- poate fi utilizat de un dispozitiv extern pentru a forta un salt la adresa 102 (66 hexa) si sa execute cod masina de acolo.

17A - IORQ - cerere I/O

- indica ca partea mai putin semnificativa a magistralei de adresa contine o adresa valida a unui port I/O. Partea superioara are continutul acumulatorului daca instructiunea este utilizata in cod masina. Din BASIC se poate specifica o adresa pe 16 biti. Aceasta apare pe A0-A15 cind IORQ este activ.

21A - WAIT

- poate fi utilizat de dispozitive externe mai lente pentru a se sincroniza cu CPU. Nu trebuie activata linia WAIT mai mult de 1 ms pentru a nu strica reimprospatarea memoriei suplimentare.

8B - CLOCK - 3,5 MHZ

- poate fi utilizat de dispozitive externe pentru a se sincroniza cu CPU.
- poate fi oprit cind procesorul acceseaza memoria video.

13B - IORGE

- pus la +5V, logica de pe placa nu mai primeste IORQ.

19B - BUSRQ - conectat la Z80A

- poate fi utilizat pe un dispozitiv extern pentru a prelua magistralele CPU. Controlul este predat dupa incheierea ciclului masina curent.

25B - ROMCS

- poate fi conectat la +5V pentru a dezactiva memoria ROM de pe placa.

CONNECTOR VIDEO

SYNC	- I	8	I
	I	15	I
G	- I	7	I
	I	14	I
R	- I	6	I
	I	13	I
B	- I	5	I
	I	12	I
VSYNC	- I	4	I
	I	11	I
FH/2	- I	3	I
	I	10	I
	- I	2	I
	I	9	I
+5V	- I	1	I


Semnalele SYNC, R, G, B permit conectarea unui monitor color cu intrare RGB (de exemplu monitor color Electronica 001), sau televizor cu priza PERITEL.

Semnalul VIDEO PAL permite conectarea unui monitor color PAL (de exemplu monitor color Electronica 002), sau monitor alb negru cu intrare video compus.

Semnalul FH/2 are o frecventa egala cu jumata din frecventa de linie.

El poate fi folosit impreuna cu semnalele SYNC, R, G, B pentru a obtine semnal video codificat pentru alt sistem TV folosind o interfata corespunzatoare.

Conectorii joy-stick dubleaza practic functiile primului rind de taste.



Cele doua manete tip joystick sunt de fapt niste simple contacte normal deschise care se inchid atunci cind sunt manevrate intr-o directie (sus, jos, stanga, dreapta).

La fiecare pin de conector s-a notat tasta care este dublata in momentul in care se inchide contactul dintre pinul respectiv si pinul de selectie notat SEL 1, respectiv SEL 2.

FUNCTII	JOYSTICK 1	JOYSTICK 2
STINGA	Tasta 1	Tasta 6
DREAPTA	Tasta 2	Tasta 7
JOS	Tasta 3	Tasta 8
SUS	Tasta 4	Tasta 9
FOC	Tasta 5	Tasta 0

CONECTOR AUDIO

- 1,4 - Iesire 500 mV
- 3,5 - Intrare 1-5 V
- 2 - Masa

CONECTOR TV

Serveste la conectarea televizorului prin intermediul mufei de antena.

4.11 SURSA DE ALIMENTARE

Alimentatorul extern furnizeaza o tensiune redresata nestabilizata de minim 9V in sarcina.

Tensiunea de +5V se obtine cu ajutorul unui stabilizator integrat tip 7805.

Pentru tensiunile de +12V si -5V se foloseste un convertor format din tranzistorii T12, T13 (vezi pagina 10/10) si componente pasive aferente.

T12 formeaza o reactie de curent pentru oscilatorul format din T13, L4, C82, R104.

Functionarea circuitului se bazeaza pe tensiunea inversa care apare prin L4 la fiecare ciclu de oscilatie. Tensiunea inversa ridica colectorul lui T13 la 13V, D19 conduce si incarca condensatorul C87. Cind D17 nu conduce, C87 se descarcă asigurind 12V pentru memorie. Daca tensiunea de 12V scade atunci T13 conduce mai mult, creste frecventa de oscilatie si tensiunea se ridica la valoarea ei nominala.

Sursa de -5V consta din componente R100, D16, D17, R105, C88; cind tensiunea se ridica la 13V in colectorul lui T13, C83 se incarca prin D18 la aproximativ 12V. Cind colectorul T13 oadă la 0V, polul negativ al condensatorului C83 devine -12V. C83 se descarcă prin D16 si R100. Tensiunea de pe C88 este mentinuta constant la -5V de dioda Zener D17.

4.12 PROGRAME DE TEST

Programele de test pentru calculatorul HC-85 se afla intr-un PROM de 2 Kocteti care se insereaza pe extensie. Se pot executa urmatoarele teste hard:

- 1 - verifica procesorul Z80A;
- 2 - verifica memoria de ecran in alb-negru;
- 3 - verifica memoria video intre adresele 5B00-8000(H);
- 4 - permite operatorului sa verifice fiecare tasta prin vizualizarea tastaturii pe ecranul TV, fiecare tasta apasata aparind colorata mai intens;
- 5 - verifica culorile prin afisarea mirei cu bare colorate;

Pentru verificarea memoriei suplimentare operatorul poate alege unul din urmatoarele teste:

- 1 - ADDRESS - descopera greseli in logica adresarii;
- 2 - BARBER - descopera circuite defecte;
- 3 - GALPAT - test de memorie (11 ore);
- 4 - PINGPONG - test de memorie (4 min.);
- 5 - SART - verifica saturarea amplificatoarelor de scriere/citire;
- 6 - WALC - verifica ciclui FETCH din aceasta memorie.

Toate aceste teste sunt selectate prin apasarea tastei (corespunzator rindului 1) sau 2 (corespunzator rindului 2 de memorie suplimentara) si prima litera din numele testului.

4.13 DEPANARE

Echipamente necesare pentru depanare:

- Osciloscop 10 MHz
- Alimentator
- TV color
- Monitor color PAL
- aparat de masura
- programe de test

Sinopticul dat mai jos pentru localizarea defectelor nu cuprinde decat defecte care apar mai des. Microcalculatorul fiind un dispozitiv complex, nu se pot lua in consideratie toate cazurile care pot sa apară. Pentru depanare este bine sa se foloseasca la nevoie o placă martor, pentru compararea formelor de unda vizualizate pe osciloscop.

DEFECT	ACIUNI PENTRU REMEDIERE
Nu avem imagine TV	Se verifica sincrogeneratorul: -se verifica oscilatorul 14 MHz -se verifica lantul de divizare F3,D5,D4,D3,E3
Imagine stabilă cu dungi verticale	Se verifica logica de formare a semnalelor ACC, REQ, introducind pe extensie un PROM de test
Imagine neagra sau cu patratele colorate aleator	Se verifica tensiunile de alimentare la memoria RAM Se verifica RAM de afisare si program
Nu se initializeaza	Se verifica functionarea intreruperilor Se verifica memoria PROM
Nu ia anumite taste	Dupa verificarea separata a tastaturii si a cablului de tastatura se verifica circuitul A8
Apar dungi colorate in interiorul caracterului	Se verifica functionarea circuitului D7
Memorie suplimentara	Se pune in evidenta defectul tastind: PRINT PEEK 23732 + PEEK 23733 * 256 Daca rezultatul nu este 65535, se introduc pe extensie teste de memorie si se depisteaza memoria defecta

ANEXA A

Lista componente HC 85

NR. CRT.	DENUMIRE / CARACTERISTICI (COD VEST - COD EST)	POZITIE	CANT. (BUC)
1. Z80A	CPU	B11	1
2. SN74LS00N	- K555LA3	B6,B8,B10,D10,E2,F4	6
3. SN74LS04N	- K555LN1	A2,B7,E1,F2	4
4. SN74LS08N	- K555LI1	B3,B9	2
5. SN74LS32N	- K555LL1	C3,C10,D2	3
6. SN74LS74N	- K555TM2	A3,B4,C4,C6,D1	5
7. SN74LS138N	- 74LS138PC	A1,A16	2
8. SN74LS86N	- K555LP5	B5	1
9. SN74LS157N	- K555KP16	C7,C8,D11,E4,E10	5
10. SN74LS161N	- K555IE10	C5,D3,D4,D5,E3,F3	6
11. SN74165N	- 74165PC	D6	1
12. SN74LS174N	- K555TM9	C9	1
13. SN74LS257N	- K555KP11	E5,F5	2
14. SN74LS373N	- K555IR22	A8,A9	2
15. SN74LS374N	- K555IR23	D7	1
16. I2716	- K573RF5	B12-B15 D12-D15	8
17. MK4116	- K565RU3	E6-E9,E11-E18 F6-F9,F11-F18	24
18. I8216	- K589AP16	D8,D9	1
19. UA7805	- MA7805	DO	1
20. TCA 650			

TRANZISTOARE

1. TRANZISTOR BC 107 B
- 2.-4. TRANZISTOR BC177
5. TRANZISTOR BC 172
6. TRANZISTOR 2N2369
- 7.-10. TRANZISTOR BC 107
11. TRANZISTOR BD 135
12. TRANZISTOR BC 177
13. TRANZISTOR FD135

DIODE

- 1.-13. DIODA 1N4148
14. DIODA PL 10V
- 15.
16. DIODA 1N4148
17. DIODA PL 5V6
18. DIODA 1N4148
19. DIODA BA 157
20. DIODA GERMANIU

QUARTZ

1. QUARTZ 14MHZ
2. QUARTZ 4,4336 MHZ PAL

CONDENSATORI

- 1.-2. CONDENSATOR 68 PF
 3. CONDENSATOR 12 PF
 4. CONDENSATOR 100 NF
 5. CONDENSATOR 100 PF
 6.-7. CONDENSATOR 100 NF
 8. CONDENSATOR 4,7 NF
 9. CONDENSATOR 27 PF
 10. CONDENSATOR 4,7 NF
 11.-12. CONDENSATOR 100 NF
 13. CONDENSATOR 47 PF
 14. CONDENSATOR 27 PF
 15. CONDENSATOR 10 NF
 16. CONDENSATOR 100 NF
 17. CONDENSATOR 12 PF
 18. CONDENSATOR 47 PF
 19. CONDENSATOR 100 NF
 20. CONDENSATOR 470 PF
 21. CONDENSTOR 33 MF
 22. CONDENSTATOR 1 NF
 23. CONDENSTATOR 10 MF
 24. CONDENSTATOR 100 NF
 25. CONDENSTATOR 10 MF
 26. CONDENSTATOR 2,6 NF
 27. CONDENSTATOR 470 PF
 28.-29. CONDENSTATOR 270 PF
 30. CONDENSTATOR 100NF
 31. CONDENSTATOR 10 NF
 32. CONDENSTATOR 100 NF
 33. CONDENSTATOR 10 MF
 34.-70. CONDENSTATOR 100 NF
 71. CONDENSTATOR 10 MF
 72. CONDENSTATOR 100 NF
 73. CONDENSTATOR 10 MF
 74. CONDENSTATOR 100 NF
 75. CONDENSTATOR 150 MF
 76. CONDENSTATOR 10 MF
 77. Neutilizat
 78. CONDENSTATOR 10 MF
 79.-82. CONDENSTATOR 100 NF
 83. CONDENSTATOR 1,5 MF
 84. CONDENSTATOR 100 NF
 85. CONDENSTATOR 10 MF
 86. CONDENSTATOR 100 NF
 87.-88. CONDENSTATOR 150 MF
 89.-90. CONDENSTATOR VARIABIL 3-10 PF
 91. CONDENSTATOR 10 MF
 92. CONDENSTATOR 47 PF
 93. CONDENSTATOR 100 PF
 94. CONDENSTATOR 100 NF
 95.-96. CONDENSTATOR 270 PF

REZISTENTE

1. 5.1 KOHMI
 2. 100 KOHMI
 3. 5.1 KOHMI
 4. 100 KOHMI
 5. 10 KOHMI
 6.-7. POTENTIOMETRU 5 KOHMI
 8. 10 KOHMI
 9. 820 OHMI
 10. 4.7 KOHMI
 11. 39 KOHMI
 12. 5.1 KOHMI
 13. 10 KOHMI
 14. 180 KOHMI
 15. 1.8 KOHMI
 16. 2.7 KOHMI
 17. 100 OHMI
 18. 1.8 KOHMI
 19. 15 KOHMI
 20. 1.8 KOHMI
 21. 1 KOHMI
 22. 75 OHMI
 23. 150 OHMI
 24. 9.1 KOHMI
 25. 5.1 KOHMI
 26. 3.9 KOHMI
 27. 15 KOHMI
 28. 1.8 KOHMI
 29. 820 OHMI
 30. 1.8 KOHMI
 31. 1 KOHMI
 32. 2 KOHMI
 33. 3.5 KOHMI
 34. 1.5 KOHMI
 35. 1.5 KOHMI
 36. 3.5 KOHMI
 37. 4.7 KOHMI
 38. 620 OHMI
 39.-40. 390 OHMI
 41. 620 OHMI
 42. 4.7 KOHMI
 43.-44. 1 KOHMI
 45. 330 OHMI
 46.-48. 1 KOHMI
 49. 50 OHMI
 50.-53. 1 KOHMI
 54. 330 OHMI
 55. 75 OHMI
 56. 1 KOHMI
 57. 75 OHMI
 58. 330 OHMI
 59.-60. 1 KOHMI
 61. 330 OHMI
 62. 75 OHMI
 63. 1 KOHMI
 64. 75 OHMI
 65. 330 OHMI
 66. 10 KOMI
 67. 2 KOHMI
 68. 1 KOHMI

69.-73.	10 KOHMI
74.	1 KOHMI
75.	10 KOHMI
76.-77.	1 KOHMI
78.	680 OHMI
79.-87.	330 OHMI
88.	680 OHMI
89.	100 KOHMI
90.	1 KOHMI
91.	22 KOHMI
92.	RETEA 10 KOHMI
93.	10 KOHMI
94.-95.	680 OHMI
96.	10 KOHMI
97.	1 KOHMI
98.	1.5 KOHMI
99.	27 KOHMI
100.	56 OHMI
101.	1.8 KOHMI
102.	1 KOHMI
103.	100 OHMI
104.	15 OHMI
105.	100 KOHMI
106.-107.	2.7 KOHMI
108.	2 KOHMI
109.	1 KOHMI
110.	1.8 KOHMI
111.	1.2 KOHMI
112.	2 KOHMI
113.	5.6 KOHMI
114.	1 KOHMI
115.	33 KOHMI
116.	1 KOHMI

CONECTORI

1.	CONECTOR ALIMENTARE 303154	1
2.	" AUDIO 5 contacte 303608A	1
3.	" mama 200860	1
4.	DIP HEADER CABLU PLAT 16 contacte	2
5.	" MOLEX 3 contacte mama	1

TASTA 120023	670344007	40
--------------	-----------	----

DIFUZOR	1
BUTON RESET 220028	1

MODULATOR TV	1
--------------	---


Soclu lipit 16 pini	2
---------------------	---



Alimentator HC	1
----------------	---

Cablu plat 16 fire	30 cm
--------------------	-------

ANEXA B



SCHEMĂ LOGICĂ








HC85 LOGIC DIAGRAMS		URC
I.C.E.	Rev.	869.400.001
CPU		File 1 din 10


HC85 LOGIC DIAGRAMS		URC
I.C.E.	Rev.	869.400.001
ROM		File 2 din 10










HC 85 LOGIC DIAGRAMS URC
I.C.E. Rev. 869 400 001






HC 85 LOGIC DIAGRAMS URC
I.C.E. KEY BOARD & CASS
Rev. 869 400 001






NOTA: Modulatorul se fabrică la Electronica.





← SE PRESEZA AICI →




TĂIAȚI ÎN LUNGUL LINIEI

INDOITI

INDOITI



IMPRIMAT PENTRU CORESPONDENȚĂ
TEHNICĂ ȘI COMERCIALĂ



Către :

INTreprinderea de Calculatoare Electronice

Compartimentul Pregătire a Documentației pentru Beneficiari

Str.Ing. GEORGE CONSTANTINESCU Nr.2 - 78.009 - BUCURESTI

INDOITI

INDOITI

← Se aplică adeziv aici. →

NOTA EDITORULUI :

ACEST FORMULAR ESTE DESTINAT SPORIRII RELAȚIILOR DE COLABORARE ÎNTRE BENEFICIARI ȘI INTreprinderea NOASTRĂ .
GREȘELILE SEMNALATE, SUGESTIILE PENTRU COMPLETAREA SAU REDUCEREA MATERIALULUI TEMATIC PRECUM ȘI COMENTARIILE GENERALE VOR FI FOLOSITE PENTRU RIDICAREA NIVELULUI CALITATIV AL PUBLICAȚIILOR NOASTRE .
Vă RUGĂM SĂ DEFINIȚI SUCCINT LOCAȚIA COMENTATĂ FOLOSIND CODUL PUBLICAȚIEI, NUMĂRUL DE PAGINĂ RIND ȘI CARACTER, DUPĂ CAZ.

FIŞA PENTRU COMENTARII :

Titlul publicației _____

codul _____ locația _____



PROIECTUL DE COOPERARE
INTERNAȚIONALĂ



INTERNAȚIONALE DE CULTURĂ

INTERNAȚIONALĂ DE CULTURĂ

INTERNAȚIONALĂ DE CULTURĂ

— Date vizate astăzi se —

— MULȚUMIRI —

— PROIECTUL DE COOPERARE

— INTERNAȚIONALĂ DE CULTURĂ

— INTERNAȚIONALĂ DE CULTURĂ

— INTERNAȚIONALĂ DE CULTURĂ

— ANUL 10 —



78009 2 G.Constantinescu St., BUCAREST 2, ROMANIA, Tel. 11626-felix r., Telex 886030

ELECTRONUM FOREIGN TRADE COMPANY
70201 33 Al.Saha St. BUCHAREST 2 ROMANIA
P.O.Box 1390 Tel. 90/138837 Telex 11547:11584
